

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 7003 LSDE Generator trifazic , motor Lombardini , demaror electric 12 V

Cod catalog: **AGT7003LSDE**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 13,899 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- O priza monofazata schuko 16 A .
- O priza trifazata tip CEE 32 A.
- Protectie termica .
- Senzor de protectie in baia de ulei .
- Contoar de ore .
- Starter electric.
- Acumulator 12 V.
- Varianta constructiva : R-2GSET-OSP-TP-H-ES

DOTARI OPTIONALE:

- Panou de automatizare
- Alternator tip AVR

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): 7
Putere max. 230 V (kVA): 4
Motor: **Lombardini**
Putere motor (CP): **10.5**
Tip motor: **15 LD 440**
Capacitate cilindrica (cmc): **442**
Combustibil: **Diesel**
Sistem de racire motor: **Racire cu aer**
Capacitate baie de ulei (l): **1.5**
Volum rezervor (l): **5**
Tip Rezervor (l): **Mic (1-6.5)**
Consum combustibil (g/kW h): **360**
Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara/electric**
Alternator: **Sincro/ NSM - Italia**
Tip alternator: **Sincron. trifazat. cu perii**
Factor de putere: **0.8 / 1**
Frecventa (Hz): **50**
Tensiune (V): **230 / 400**
Turatie grup (rpm): **3.000**
Nivel de zgomot (db A): **97**
Numar de faze: **Trifazat**
Numar de prize: **1 CEE /32 A - 1 Schuko /16 A**
Dimensiuni (mm): **890 x 560 x 590**
Greutate (Kg): **110**
Tip structura: **Cadru deschis**

DESCRIERE PRODUS

Generator trifazic AGT 7003 LSDE

Prezentare Generator trifazic AGT 7003 LSDE Seria de generatoare electrice profesionale diesel de la AGT reprezinta raspunsul cel mai simplu la orice exigenta legata de energie si fiabilitate crescuta . Calitatea ridicata a componentelor sale face din fiabilitate si economie principalele caracteristici ale generatoarelor profesionale diesel pe cadru deschis , care pot fi utilizate si pentru orice aplicatie industriala . Putere max. 380 V (kVA): 7 Putere max. 230 V (kVA): 4 Motor : Lombardini Putere motor (CP): 10.5 Tip motor : 15 LD 440 Capacitate cilindrica (cmc): 442 Combustibil: Motorina Sistem de racire motor : Racire cu aer Capacitate baie de ulei (l): 1.5 Tip Rezervor (l): Mic (1-6.5) Volum rezervor (l): 5 Consum combustibil (g/kW h) : 360 Sistem de pornire : Demaror electric 12 V Alternator : Sincro/ NSM - Italia Tip alternator : Sincron. trifazat. cu perii Factor de putere : 0.8 / 1 Frecventa (Hz) : 50 Tensiune (V) : 230 / 400 Turatie grup (rpm) : 3.000 Nivel de zgomot (db A) : 97 Numar de faze : Trifazat Numar de prize : 1 CEE /32 A - 1 Schuko /16 A Dimensiuni (mm) : 890 x 560 x 590 Greutate (Kg) : 110 Tip structura: Cadru deschis.