

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## GF 110 DF Alpine Motocosoare Grillo cu motor Honda putere 13 Cp , bara taiere 147 SP Iarba , transmisie in baie de ulei , 6 viteze

Cod catalog: **GF110DF/GX390/147SP**

Producator: **Grillo**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 23,842 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Roti Pnematice 21\*11 - 8".Bara de taiere 127 cm SF ( paioase ) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona Montana**

Putere motor ( CP ): **13**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **6 v (3 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GX 390 Montan**

Bara de taiere ( cm ): **147 SP Iarba**

Tip motor: **Industrial 4 timpi , răcit cu aer - High Inclination**

Ambreiaj: **Conic cu control inversat**

Priza de forta: **Independenta la 965 rpm cu motorul la 3600 rpm**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil in lateral si in inaltime.Rotire la 180 grd.**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Roti motoare: **Pnematice 21\*11 - 8"**

Greutate ( Kg ): **138**

## DESCRIERE PRODUS

Motocosoarea GF 3 DF ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30° datorita motorului profesional HONDA GX390 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocosoarei:

- diferencial cu dispozitiv de blocare;
- sistem de frânare independent pe cele două roți;
- roți cu dimensiuni mari pentru aderență sporită;
- pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil;
- sistem de lubrifiere al motorului imbunătățit;
- carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante inclinate .