

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

GF 110 Motocosoare Grillo cu motor Honda putere 13 Cp , bara taiere 127 SF Paioase ,cod PFASGF11039027F

Cod catalog: **PFASGF11039027F**

Producator: **Grillo**

INFORMATII GENERALE

Pret : ~~21,099~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 19,411 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Roti duble pneumatice: 4.00-8 .Bara de taiere 127 cm SF (paioase) .Toate motocosoarele GF3 se livreaza in dotare standard cu decalimetru, pentru gresarea transmisiei inainte de fiecare utilizare.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona de Ses**

Putere motor (CP): **13**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutia de viteze: **6 v (3 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GX 390**

Bara de taiere (cm): **127 SF Paioase cu Brazdar**

Tip motor: **Industrial 4 timpi , răcit cu aer**

Ambreiaj: **Conic cu control inversat**

Priza de forta: **Independenta la 965 rpm cu motorul la 3600 rpm**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii dotata cu o maneta de ambreiaj cu dubla actionare si decuplarea automata a frezei in cvazul cuplarii marsarierului.**

Ghidon: **Reglabil in lateral si in inaltime.Rotire la 180 grd.**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror mecanic**

Roti motoare: **Pneumatice 5-10 " reglabile**

Greutate (Kg): **138**

DESCRIERE PRODUS

Ambreiaj: conic cu control inversat

Cutie de viteze: in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi) Viteze 1°: 1,3km/h -2°: 2,4km/h -3°: 5km/h 1°R: 0.7-2°R: 1.5-3°R: 3,2

Diferential: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de franare: independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.

Transmisie: profesională, în baie de ulei Bara de taiere: 127 cm SF (paioase) sau 135 cm SP Tirol (iarba)

Dispozitive de siguranta: -maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); -decelerare automata pentru mersul inapoi

Priza de putere: independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm

Ghidonul: reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații

Roti motoare: Pneumatice 5.00" -10", ecartament reglabil

Greutate: 138kg