

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**GF 110 Motocosoare Grillo cu motor Honda putere 13 Cp , bara taiere 127 SP Iarba , cod PFASGF11039027P**

Cod catalog: **PFASGF11039027P**

Producator: **Grillo**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 21,099 RON (TVA INCLUS)**

**Pret PROMO: 19,411 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Roti duble pneumatice: 5.00-10 " reglabile .Bara de taiere 127 cm SF ( paioase ) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona de Ses**

Putere motor ( CP ): **13**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **6 v (3 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GX 390**

Bara de taiere ( cm ) : **127 SP Iarba**

Tip motor: **Industrial 4 timpi , răcit cu aer**

Ambreiaj: **cu control inversat**

Priza de forta: **Independenta la 965 rpm cu motorul la 3600 rpm**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii dotata cu o maneta de ambreiaj cu dubla actionare si decuplarea automata a frezei in cvazul cuplarii marsarierului.**

Ghidon: **Reglabil in lateral si in inaltime.Rotire la 180 grd.**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror mecanic**

Roti motoare: **Pneumatice 5-10 " reglabile**

Greutate ( Kg ) : **138**

## DESCRIERE PRODUS

**Ambreiaj:** conic cu control inversat

**Cutie de viteze:** in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi) Viteze1°: 1,3km/h -2°: 2,4km/h -3°: 5km/h1°R: 0.7-2°R: 1.5-3°R: 3,2

**Diferential:** cu dispozitiv de blocare și manetă de control

**Sistem de franare:** independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.

**Transmisie:** profesională, în baie de ulei Bara de taiere: 127 cm SF (paioase) sau 135 cm SP Tirol (iarba)

**Dispozitive de siguranta:** -maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); -decelerare automata pentru mersul inapoi

**Priza de putere:** independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm

**Ghidonul:** reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații

**Roti motoare:** Pneumatice 5.00" -10", ecartament reglabil

**Greutate:** 138kg