

GG 4000 D Generator de curent monofazat Stager,putere maxima 3,5 kVA, pornire la sfoara, rezervor 15 L, benzina , AVR

Cod catalog: **4500004000**

Producator: **Stager**

INFORMATII GENERALE

Pret : **2,595 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA): **3,5**
Motor: **UP170C**
Tip motor: **1 cilindru / 4 timpi / răcit cu aer**
Putere motor (CP): **7,5**
Capacitate cilindrica (cmc): **223**
Sistem de racire motor: **Racire cu aer**
Volum rezervor (l): **15**
Turatie grup (rpm): **3600**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**
Plaja putere (kVA): **3-5**
Tip Rezervor (l): **Mediu (7-16)**
Tip alternator: **AVR,fara perii**
Factor de putere: **1**
Frecventa (Hz): **50**
Tensiune (V): **230**
Numar de faze: **monofazat**
Dimensiuni (mm): **615 x 463 x 545**
Greutate (Kg): **46**
Tip structura: **Cadru deschis**
Gama: **Basic Line**

DESCRIERE PRODUS

Date tehnice:

- Putere nominala: 3.2 kW
- Putere maxima: 3.5 kW
- Curent nominal: 13.9 A
- Frecventa: 50 Hz
- Tensiune nominala: 230 V
- Factor de putere: 1.0
- Iesire DC: 12V/8.3A
- Numar faze: monofazat
- Tip alternator: Alternator fara perii cu AVR
- Model motor: UP170C
- Tip motor: Motor benzina, 4-timpi, racire cu aer, OHV
- Putere maxima motor: 7.5 CP (5.6 kW)
- Alezaj x Cursa: 70 x 58 mm
- Capacitate cilindrica: 223 cm³
- Sistem de pornire: la sfoara
- Tip combustibil: benzina
- Tip ulei: SAE 10W-30
- Capacitate rezervor combustibil: 15 L
- Turatie nominala: 3600 rpm
- Nivel zgomot LwA: 97 dB(A)
- Grad de protectie: IP23M
- Dimensiuni: 615 x 463 x 545 mm
- Greutate neta/bruta: 46 / 49 kg