

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

GF 3 GP160 Grillo Motocositoare motor Honda, transmisie in baie de ulei , bara taiere 117 SP Iarba , tip motor 4 timpi , cod PFASGF3GP1692

Cod catalog: **PFASGF3GP1692**

Producator: **Grillo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 13,804 RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 12,700 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Roti duble pneumatice: 4.00-8 .Bara de taiere 127 cm SF (paioase) .Toate motocositoarele GF3 se livreaza in dotare standard cu decalimetru, pentru gresarea transmisiei inainte de fiecare utilizare.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona de Ses**

Putere motor (CP): **5.5**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **6 v (3 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GP 160**

Bara de taiere (cm): **117 SP Iarba**

Tip motor: **Profesional 4 timpi , răcit cu aer**

Ambreiaj: **Conic cu control inversat**

Priza de forta: **965 rpm**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil in lateral si in inaltime**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Roti motoare: **4.00-10**

Greutate (Kg): **100**

DESCRIERE PRODUS

MOTOCOSITTOARE:

Ambreiaj: conic cu control inversat

Cutie de viteze: in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi) Viteze1°: 1,3 km/h -2°: 2,4 km/h -3°: 3,6 km/h 1°R: 1,3 km/h -2°R: 2,4 km/h -3°R: 3,6 km/h

Diferential: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de franare: independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare.

Transmisie: profesională, în baie de ulei

Bara de taiere: 117 cm SF (paioase) sau 117 cm SP Tirol (iarba)

Dispozitive de siguranta: maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului);

Priza de putere: independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm.

Ghidonul: reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații

Transmisie: mecanica, cu gresare

Roti motoare: Pneumatice 4.00-10", ecartament fix

Greutate: 122kg.