

Grup electrogen trifazat AGT 11 LSM , motor Lombardini , demaror electric 12 V

Cod catalog: **AGT11LSM**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 22,372 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- O priza trifazata tip CEE 32 A .
- O priza monofazata schuko 16 A .
- O priza monofazata tip CEE 16 A .
- Panou de comanda PDM 1 .
- Protectie termica .
- Voltmetru.
- Contor ore functionare.
- Starter electric.
- Acumulator 12 V.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **11**
Putere max. 230 V (kVA): **4.4**
Motor: **Lombardini**
Putere motor (CP): **17.7**
Tip motor: **25 LD 425**
Capacitate cilindrica (cmc): **851**
Combustibil: **Motorina**
Sistem de racire motor: **Racire cu aer**
Capacitate baie de ulei (l): **1.8**
Tip Rezervor (l): **Mare (19-100)**
Volum rezervor (l): **20**
Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara/electric**
Autonomie (h): **12.5**
Alternator: **Meccalte**
Tip alternator: **Sincron. trifazat. cu perii**
Factor de putere: **1**
Frecventa (Hz): **50**
Tensiune (V): **230 / 400**
Turatie grup (rpm): **3.000**
Nivel de zgomot (db A): **68**
Numar de faze: **Trifazat**
Numar de prize: **1 CEE /32 A - 1 CEE /16 A - 1 Schuko /16 A**
Gradul de protectie (IP): **23**
Panou de control: **PDM 1**
Dimensiuni (mm): **1050x630x805**
Greutate (Kg): **250**
Tip structura: **Carcasa insonorizata**

DESCRIERE PRODUS

Grup electrogen trifazat AGT 11 LSM

Prezentare Grup electrogen trifazat AGT 11 LSM Grupul electrogen trifazat AGT 11 LSM este dotat cu o carcasa insonorizata . AGT 11 LSM este prevazut cu un sisitem de protectie la scaderea nivelului de ulei , la scaderea nivelului de combustibil , la scaderea presiunii de ulei , la cresterea temperaturii motorului , supraturatie sau subaturatie la acest model de Grup electrogen trifazat AGT 11 LSM . Protectie Electromagnetica la acest tip de Grup electrogen trifazat AGT 11 LSM . Design deosebit si tehnologie modernă, evacuarea gazelor se face prin partea de sus facilitând astfel instalarea generatorului Panoul de control facilitează oprirea și întreținerea generatorului oferind mai multe informații despre tensiune, amperaj, frecvență Protecție diferențială . Buton de oprire de urgență . Panou de protecție motor PDM1. Pregătire pentru AAR (prize + legături) . Putere max. 380 V (kVA): 11 Putere max. 230 V (kVA): 4.4 Motor : Lombardini Putere motor (CP): 17.7 Tip motor : 25 LD 425 Capacitate cilindrica (cmc): 851 Combustibil: Motorina Sistem de racire motor : Racire cu aer Capacitate baie de ulei (l): 1.8 Tip Rezervor (l): Mare (19-100) Volum rezervor (l): 20 Sistem de pornire : Demaror electric 12 V Autonomie (h): 12.5 Alternator : Meccalte Tip alternator : Sincron. trifazat. cu perii Factor de putere : 1 Frecventa (Hz) : 50 Tensiune (V) : 230 / 400 Turatie grup (rpm) : 3.000 Nivel de zgomot (db A) : 68 Numar de faze : Trifazat Numar de prize : 1 CEE /32 A - 1 CEE /16 A - 1 Schuko /16 A Gradul de protectie (IP) : 23 Panou de control : PDM 1 Dimensiuni (mm) : 1050x630x805 Greutate (Kg) : 250 Tip structura: Carcasa insonorizata.