

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**AP 200/50 Pentax Hidrofor de adancime , putere 1.5 kW , inaltimea de refulare 50 m , debit max. 60 l/min**

Cod catalog: **AP200/50/Pentax**

Producator: **Pentax**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 3,778 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

**Dotare standard:**

- Vas 50 l
- Ejector P30 (4")
- Presostat
- Manometru

**Optional:**

- Ejector P20 (4")
- Regulator presiune

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Adancime aspiratie ( m ): **50**

Debit maxim ( mc/h ): **3.5**

Volum rezervor ( l ): **50**

Inaltime de refulare ( m ): **49**

Diametru conectare-aspiratie (inch): **1.1/4**

Putere motor ( W ): **1650**

Presiune maxima ( bar ): **5**

Tensiune de alimentare ( V ): **230**

Frecventa ( Hz ): **50**

Temperatura maxima apa ( °C ): **50**

Greutate ( Kg ): **30**

## DESCRIERE PRODUS

AP 200/50 Pentax Hidrofor de adancime , putere 1.5 kW , inaltimea de refulare 50 m , debit 3-60 l/min

- Temperatura maximă a apei: 50 grade C
- Presiune maximă pompă: 8 bar
- Motor cu inductie: 2 poli, 230V/50Hz
- Diametru de aspirație: 1 1/4"
- Diametru de refulare: 1"
- Corp pompă: fontă
- Suport motor: fontă
- Rotor pompă: Noryl®
- Etanșare mecanică: ceramică - grafit
- Arbore motor: otel inox AISI 303
- Clasă de izolație: F
- Clasă de protecție: IP44
- Protecție termică: Da