

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## I50Y Calore Tun de caldura cu ardere indirecta , putere 50kW , debit aer 2000mc/h , motorina , 230V

Cod catalog: **I50Y/Calore**

Producator: **Calore**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 8,741 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

- Sistem de transport cu roti
- Termostat ambianta
- Afisaj digital al temperaturii
- Cablu de alimentare cu stecher

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Putere calorica (kW): **50**

Putere calorica (kcal/h): -

Debit de aer ( m3/h ): **2000**

Capacitate rezervor l: **69**

Putere motor electric W: **750**

Tensiune de alimentare ( V ): **230**

Frecventa ( Hz ): **50**

Diametru cos evacuare gaze ( mm ): **150**

Combustibil: **motorina**

Greutate ( Kg ): **60**

## DESCRIERE PRODUS

Echipare standard: Cablul de alimentare cu stecher cu lungimea 2m Camera de combustie din oțel inoxidabil Cap de combustie cu design special pentru obtinerea unui amestec perfect aer-motorina Acesta permite o combustie aproape completă, cu un nivel de CO (monoxid de carbon) de 0 ppm (părți din milioane). Control flacara cu fotocelula Termostat de siguranță pentru supraincalzire Pompa de inalta presiune DANFOSS Afisaj digital temperatura Control digital temperatura Filtru motorina Ochi de vizitare nivel combustibil Cupla termostat ambianta Generatorul de aer cald I50Y CALORE produce aer cald pur, fără miros neplăcut sau gaze arse. Acestea pot fi utilizate, de asemenea, în spații închise, sere, ateliere, crescătorii de animale. Generatorul de caldura CALORE I50Y reprezintă soluția de încălzire cea mai rentabilă pentru spațiile industriale sau agricole, a atelierelor, garajelor, serelor, șantierelor. Echipate cu rezervor de carburant integrat, instalarea acestora se limitează la alimentarea cu curent electric 230 V și la racordarea unui coș de evacuare a gazelor. Funcționarea automată permite ajustarea precisă a temperaturii, în funcție de nevoi, iar eficiența termică limitează consumul carburantului în mod oportun. Tunul de caldura CALORE I50Y este echipat standard cu sistem de transport cu roti!.