

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani**Tel. Contact:** 0739.128.382**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680**Cont:** RO14INGB0000999904135381**Banca:** ING Iancului**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875**Banca:** Trezoreria Sector 3**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro**IDE 30 Aeroterma cu ardere indirecta ,Trotec , putere 30 kW, motorina, debit de aer 780 m3/h , diam cos evacuare aer cald 300 mm****Cod catalog:** **TC-1430000220****Producator:** **Trotec****INFORMATII GENERALE****Pret :** **4,980 RON (TVA INCLUS)**INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam**CARACTERISTICI TEHNICE**Putere calorica (kW): **30**Putere calorica (kcal/h): **-**Consum carburant (l/h): **2.8**Debit de aer (m3/h): **780**Capacitate rezervor l: **50**Putere motor electric W: **250**Tensiune de alimentare (V): **230**Frecventa (Hz): **50**Diametru cos evacuare gaze (mm): **120**Combustibil: **motorina**Diametru evacuare aer cald (mm): **300**Dimensiuni (mm): **1107 x 498 x 766 mm**Greutate (Kg): **34****DESCRIERE PRODUS**

- Aerotermele pe motorina ale seriei IDE sunt solutia avantajoasa la pret, avand o construcție robusta, pentru incalzire mobila
- Incalzitorul IDE-30 este dotat cu o pompa Danfoss®, pentru alimentarea cu combustibil.
- Pe langa aceasta, incalzitorul este prevazut cu un filtru de combustibil integrat, cu acces facil din exterior. carcasa vopsita in doua straturi pentru o rezistenta sporita.
- Aerul rece aspirat este incalzit prin trecerea peste un schimbator de caldura cu suprafata mare, aflat in interiorul carcasei aparutului.
- In acest mod, aerul cald produs este curat si poate fi folosit pentru incalzirea spatiilor inchise sau in care sunt persoane ori animale, totul in timp ce gazele de ardere sunt evacuate la cos.
- Nici umiditatea rezultata in urma arderii motorinei nu ajunge in spatiile incalzite
- Prin amplasarea incalzitorului in exterior si cu aducerea aerului cald prin tubulatura flexibila (optional), pot fi incalzite si spatii in care sunt depozitate materiale inflamabile si unde nu este permisa incalzirea cu flacara directa.
- In acelasi mod se pot folosi la uscarea spatiilor sau a obiectelor/materialelor (unde amplasarea de incalzitoare cu ardere directa nu este posibila deoarece prin arderea motorinei sau a gazului lichefiat se degaja si vaporii de apa si astfel spatiile nu pot fi uscate)
- Pentru o reglare a temperaturii in functie de necesitati, IDE 30 are un termostat integrat.
- Daca este necesara masurarea si reglarea temperaturii la locul de incalzire ce se afla la o distanta de pana la 25 metri, la aparat se poate conecta un termostat extern, care poate fi achizitionat ca si accesoriu optional.
- Nivelul de umplere al rezervorului integrat de combustibil poate fi citit oricand, pe afisajul existent deja in dotarea seriei. Temperatura aerului cald este cu maxim 95 grade peste cea ambientala.

Avantaje practice:

- Solutie foarte economica pentru incalzirea standard pe motorina
- Rezervor integrat de combustibil, cu afisaj al nivelului de umplere
- Dispozitiv electronic de siguranta
- Protectie la supraincalzire
- Camera de ardere din otel inox
- Termostat integrat
- Racord pentru termostat extern
- Maner si roti, pentru schimbari simpla a locului de functionare
- Suport practic pe maner pentru cablul de alimentare