

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani**Tel. Contact:** 0739.128.382**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680**Cont:** RO14INGB0000999904135381**Banca:** ING Iancului**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875**Banca:** Trezoreria Sector 3**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro**F 115 Calore Incalzitor compact motorina cu ardere indirecta,putere calorica 115 kW**Cod catalog: **F115/Calore**Producator: **Calore****INFORMATII GENERALE****Pret : 29,286 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

**ATENTIE: ESTE NECESARA VENTILATIA INCAPERII PENTRU A PREVENI LISPA OXIGENULUI!****Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "[CALCULATORUL DE PUTERE](#) "**INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam**CARACTERISTICI TEHNICE**

Putere calorica (kW): **115.11**  
Putere calorica (kcal/h): **99.000**  
Debit de aer ( m3/h ): **7600**  
Putere motor electric W: **2200**  
Tensiune de alimentare ( V ): **230**  
Frecventa ( Hz ): **50**  
Diametru cos evacuare gaze ( mm ): **200**  
Combustibil: **motorina**  
Dimensiuni ( mm ): **676x1650x2212**  
Greutate ( Kg ): **270**

**DESCRIERE PRODUS**

Generator caldura fix, pe motorina, model F115 CALORE, putere calorica 115,11kW, debit de aer 7.600mcb/h, consum combustibil 9.71kg/h, rezervor combustibil 105L, tensiune alimentare 220V, greutate 270kg Arzător automat pe motorina; Control electronic flăcără; Termostat ambiental încorporat (+5°/+30° C); Ventilator centrifugal; Bi-termostat FAN-LIMIT cu resetare manuală; Cablu de alimentare cu ștecher; Filtru combustibil (motorina); Rezervor combustibil de 105 litri; Carcasă dublu căptușită pentru izolare termo-acustică pentru a asigura o temperatură scăzută a suprafeței exterioare; Cameră de ardere din oțel inoxidabil cu formă aerodinamică specială; Schimbător de căldură de eficiență ridicată; Sistem de pre-încălzire a camerei de ardere; Sistem post-ventilare automată a camerei de ardere; Comutator vară/iarnă pentru a putea fi folosit doar ca ventilator Volum mare de aer circulat (ventilator centrifugal - turbina); F 115 este un generator fix de aer cald pe motorina, echipat cu un arzător montat și presetat din fabrica, filtru de combustibil, termostat ambiental, rezervor de carburant integrat și difuzor aer cu 4 laturi, cu pale orizontale direcționale. Foarte performant, economic și simplu de instalat, se adaptează perfect pentru încălzirea atelierelor, garajelor, spațiilor industriale sau agricole, serelor. Performant Generatorul fix de aer cald F115 are un randament de 90.5%, dispune de o putere calorică și de un debit de aer importante care îi permit încălzirea rapidă și uniformă a spațiilor de până la 2500 M3. Instalare simplă Livrat complet, gata de utilizare are o instalare simplă și rapidă, este suficientă o alimentare electrică de 230 V monofazică (cablu și priză incluse) și o conductă de evacuare cu diametrul de 200 mm. După caz, se poate racorda la un rezervor de combustibil independent: arzătorul permite pomparea până la 20 metri cu dispunere orizontală și 3,5 M în structură denivelată. Economic Beneficiind de o instalare deloc costisitoare, generatorul de caldura F115 este prevăzut cu camera de combustie echipată cu schimbător de căldură ce conferă un randament termic foarte ridicat, cu garanția unui consum minim de carburant. Termostatul de ambianța permite ajustarea foarte precisă a utilizării în funcție de nevoi, fără pierderi de energie. Sigur Conceput pentru a funcționa în siguranță fără supraveghere, generatorul de caldura F115 este echipat cu dispozitive de control permanent al flăcării prin ionizare, cu celulă fotoelectrică, termostat dublu care oprește generatorul în caz de supraîncălzire accidentală și acționează oprirea ventilatorului, asigurând protecția termică a acestuia. Toate neregulile de funcționare sunt semnalate prin semnale luminoase la nivelul arzătorului și panoului de comandă. Robust Generatorul de aer cald F115 este prevăzut cu componente de înaltă clasă pentru o durată de viață îndelungată, șasiu structural complet, cameră de combustie din oțel inoxidabil, panou electric etanș, panouri de caroserie acoperite cu vopsea epoxidică și căptușeală din oțel galvanizat, ventilator centrifugal de înaltă presiune, rezervor tratat anti-coroziv, arzător atestat. CARACTERISTICI TEHNICE: Generator de aer cald fix F115 CALORE Putere calorica 115,11 kW (99.000 kcal/h) Debit Aer 7.600 mcb/h Presiune Aer 200Pa Consum Combustibil 9.71 kg/h Alimentare Electrica 230V / 50Hz Putere Electrica Consumata 2200 W Combustibil motorina Diametru Cos Fum 200 mm Dimensiuni (LxIxh) 676x1650x2.212mm Greutate 270 kg