

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Incalzitor electric MASTER tip B3PTC cu grad de protectie IP21 si flux de aer 97 m³/h

Cod catalog: **B3PTC/Master**

Producator: **Master**

INFORMATII GENERALE

Pret : **358 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare (V): **230**

Consum de curent (A): **13**

Pozitionare: **pe podea**

Put. calorica(kW): **1.5**

Debit de aer (m3/h): **97**

Dimensiuni (mm): **244 x 240 x 250**

Greutate (Kg): **3.4**

Put. maxima(kW): **3**

Forma: **Dreptunghiulara**

DESCRIERE PRODUS

- Incalzitorul B3PTC funcționează pe principiul convecției forțate, fluxul de aer fiind forțat de ventilator care aspira aerul rece prin partea din spate a unității, acesta fiind încălzit și evacuat prin partea frontală a încălzitorului.
- Dispozitivul poate încălzi la jumătate din putere sau la putere maximă.
- Dispozitivul este echipat cu protecție termică de funcționare automată și dispune de un termostat bimetalic pentru reglarea temperaturii în intervalul 0°C - 40°C.
- Incalzitorul are elementele de incalzire din ceramica PTC (Pozitive Thermal Coefficient) invelite in INOX.
- Aceste elemente de incalzire ceramice, a caror rezistenta creste odata cu cresterea temperaturii, asigura o functionare extrem de sigura, fara posibilitatea supraincalzirii, si au o durata de viata mai mare decat elementele de incalzire traditionale reducand astfel costurile de reparare si exploatare.
- Incalzitoare cu dimensiuni si greutate reduse
- Genereaza caldura imediat, in comparatie cu modelele EPB / ECA
- Este posibil sa se utilizeze ca incalzitoare locale datorita fluxului de aer mai mic