

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

KDE 175 S3 Kipor Generator de curent trifazat , putere maxima 165 kVA

Cod catalog: **11500011751/KDE175S3/KIPOR**

Producator: **Kipor**

INFORMATII GENERALE

Pret : 136,166 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V (kVA): **165**

Motor: **Kipor**

Model motor: **KD6114ZL**

Tip motor: **4 cilindri in linie/4 timpi/injectie directa/racire cu lichid/supraalimentat**

Sistem de racire motor: **Apa**

Combustibil: **Diesel**

Volum rezervor (l): **280**

Sistem de pornire: **Demaror electric 24 V**

Turatie grup (rpm): **1500**

Frecventa (Hz): **50**

Nivel de zgomot (db A): **76**

Dimensiuni (mm): **3300x1100x1920**

Greutate (Kg): **2481**

Tensiune (V): **230/400**

Tip Structura: **Silent**

DESCRIERE PRODUS

Nivel zgomot 76 dB(A) la 1m Clasa de izolatie H Combustibil diesel Curent nominal 216.5 A Dimensiuni 330x110x192 cm Frecventa 50 Hz Automatizare optional Tensiune nominala 230/400 V Greutate 2481 kg Serie ProX Model motor KD6114ZL Putere maxima 165 kVA Tip motor 4 cilindri in linie/4 timpi/injectie directa/racire cu lichid/supraalimentat Putere nominala 150 kVA Consum estimat 220 g/kWh Turatie nominala 1500 rpm Capacitate cilindrica 7.65 L Sistem pornire Pornire electrica 24V Tip ulei SAE 10W30/15W40 Capacitate rezervor 280 L Factor de putere 0.8 Rata de compresie 17.3.