

KDE 6700 TA PA Kipor Generator electric cu pornire automata

Cod catalog: **11500067001/KDE6700TAPA/KEA20026BP52A/KIPOR**

Producator: **Kipor**

INFORMATII GENERALE

Pret : **8,895 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Include panoul de automatizare Kipor KEA20026BP52A . Conector ATS , Kit Transport , acumulator , display digital .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip structura: **Carcasa insonorizata**

Combustibil: **Motorina**

Motor: **Kipor OHV**

Putere max. 230 V (kVA): **4.5**

Tip Rezervor (l): **Mediu (7-16)**

Putere max. 380 V (kVA): **-**

Putere motor (CP): **-**

Tip motor: **Kipor . 4 timpi . injectie directa**

Capacitate cilindrica (cmc): **418**

Volum rezervor (l): **15**

Consum combustibil (g/kW h): **360**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**

Alternator: **Kipor**

Tip alternator: **AVR**

Factor de putere: **1**

Frecventa (Hz): **50**

Tensiune (V): **230**

Turatie grup (rpm): **3.000**

Nivel de zgomot (db A): **89**

Numar de faze: **Monofazat**

Numar de prize: **2**

Capacitate baie de ulei (l): **1.65**

Dimensiuni (mm): **915x547x742**

Greutate (Kg): **170**

DESCRIERE PRODUS

KDE 6700 TA PA Kipor Generator electric cu pornire automata

Sistem automat de aclansare a rezervei: (AAR sau ATS) Microprocesorul la acest tip de Generator electric cu pornire automata model KDE 6700 TA PA Kipor este incorporat, verifica permanent prezenta si calitatea curentului electric de la retea nationala. In cazul in care apar intreruperi sau abateri cu mai mult de $\pm 10\%$ de la tensiunea si frecventa de referinta la Generator electric cu pornire automata model KDE 6700 TA PA Kipor, porneste si alimenteaza imobilul intr-un interval cuprins intre 30 si 60 de secunde. La acest tip de Generator electric cu pornire automata model KDE 6700 TA PA Kipor timpul de conectare depinde de temperatura ambianta, astfel in cazul unor temperaturi scazute timpul necesar stabilizarii termice a motorului creste. Autodiagnoza: Parametrii de functionare ai modelului de Generator electric cu pornire automata model KDE 6700 TA PA Kipor sunt evaluati permanent iar eventualele abateri sunt sunt afisate sub forma unor coduri de eroare pe display-ul generatorului. In functie de gradul de risc reprezentat de aceste abateri fata de consumatorii alimentati la generator KDE 6700 TA PA Kipor sau fata de buna functionare a generatorului KDE 6700 TA PA Kipor , microprocesorul poate oprii generatorul pentru a evita deteriorarea acestuia sau a consumatorilor. Monitorizare si testare automata: Pentru a va asigura functionarea fara probleme in situatii de necesitate, microprocesorul incorporat comanda pornirea generatorului KDE 6700 TA PA Kipor odata la 30 de zile pentru verificari si intretinere. In aceasta situatie functia de autodiagnoza este activa. Nivel de zgomot redus: Datorita carcasei dublu insonorizata si a sistemului de combustie de mare eficienta care asigura arderea completa. Design deosebit si tehnologie moderna: Panoul de control digital inglobeaza toate comenzile generatorului iar display-ul cu led-uri afiseaza in timp real parametrii de functionare: tensiunea, curentul si frecventa. Curent de calitate: AVR-ul imbunatatit limiteaza fluctuatiile curentului de iesire si ofera protecte la suprasarcina, oprind automat generatorul evitand astfel avariarea sistemului.