

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

KGS 216 M Debitor Metabo , model nou , putere 1500 W , diametru panza 216 mm , Precision Cut Line , Electronic Soft Start ,cod 613216000

Cod catalog: **613216000**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 1,333 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere nominala (W): **1.500**
Turatie nominala (rpm): **5000**
Diametrul panzei (mm): **216**
Dimensiune masa (cm): **345 x 730**
Greutate (Kg): **13**

DESCRIERE PRODUS

KGS 216 M Debitor Metabo

- Fierăstrău pentru tăiere transversală și onglată din clasa M mobilă cu funcție de alunecare - ușor, precis, ușor de utilizat
- Precision Cut Line (PCL): linie precisă de tăiere a umbrelor, fără reajustare, datorită LED-ului poziționat inteligent
- Capacitate mare de tăiere datorită funcției de alunecare pentru piese largi de lucru
- Placă turnantă cu setare rapidă și precisă a unghiurilor comune folosind puncte de oprire
- Înclinarea pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, prin urmare, potrivită și pentru tăieturi
- Design robust din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai înalte cerințe
- Aspirare eficientă a prafului prin cupa de praf integrată
- Pornire ușoară pentru o durată lungă de viață a motorului și a acționării
- Extensii extensibile pentru lățimea mesei, de asemenea detașabile pentru a fi puse sub piese de lucru extrem de lungi
- Clemă cu acțiune rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat din partea de sus sau din față
- Ghid de adâncime pentru crearea ușoară a canelurilor
- Toate cântarele și elementele de operare sunt vizibile din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
- Zone ergonomice ale manerelor pentru transport cu una sau doua maini

Date tehnice :

- Dimensiuni 710 x 476 x 512 mm
- Suprafata de sustinere 345 x 730 mm
- Latime maxima de taiere 90°/45° 305 / 215 mm
- Adâncime maximă de tăiere la 90°/45° 70 / 40 mm
- Capacitate de tăiere 90°/90° 305 x 70 mm
- Capacitate de tăiere 45°/45° 215 x 40 mm
- Setarea platanului la stânga/dreapta 50 / 50 °
- Înclinarea pânzei de ferăstrău la stânga/dreapta 47 / 2 °
- Lamă de ferăstrău 216 x 30 mm
- Puterea nominală de intrare 1200 W
- Puterea nominală de intrare S1 100% 1200 W
- Puterea nominală de intrare S6 20% 1500 W
- Nici-o viteza de incarcare 5000 rpm
- Viteza la sarcina nominală 3750 rpm
- Viteza de taiere 57 m/s
- Greutate 13,4 kg
- Lungimea cablului 2 m

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Set de livrare :

- Pânză de ferăstrău „lemn tăiat cu precizie - clasic”, 216x30, Z40
- Clemă de material
- Instrument pentru schimbarea pânzei de ferăstrău
- Bobinator de cablu
- Geanta de colectare a cipurilor
- 2 extensii pentru lungimea mesei
- Ghid de lungime