

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## KHE 5-40 Ciocan rotopercutor SDS Max Metabo , putere 1.010 W , impact 7.5 J , cod 600687000

Cod catalog: **600687000/KHE5-40/metabo**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

Pret : **4,165 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

-Geanta de transport din plastic.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **SDS Max Rotopercutor**

Putere nominala ( W ): **1.010**

Energie de impact ( J ): **7.5**

Funcție de daltaire: **DA**

Diam. gaurire beton (mm): **40/19/16**

Mandrina interschimbabila: **Nu**

Diam.gaurire recomandat pt. beton ( mm ): **40**

Turatie nominala ( rpm ): **200-350**

Reglarea turatiei: **Da**

Tensiune de alimentare ( V ): **220-240**

Frecventa ( Hz ): **50-60**

Greutate ( Kg ): **6.2**

## DESCRIERE PRODUS

KHE 5-40 Ciocan rotopercutor SDS Max Metabo , putere 1.010 W , impact 7.5 J , cod 600687000

Ciocan combinat cu 2 funcții: găurire cu ciocan și cizelare. Metabo VibraTech (MVT): sistem integrat de amortizare și mâner lateral pentru a reduce vibrațiile pentru a proteja sănătatea utilizatorului Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Full Wave Electronics pentru lucrul cu materiale care necesită viteze personalizate, care rămân constante sub sarcină. Rotiță pentru preselecția vitezei și vitezei de impact. Pornire moale electronică pentru găurire precisă. Disiparea optimă a căldurii și greutatea redusă datorită carcasei angrenajului din magneziu turnat. Ambreiaj automat de siguranță Metabo S: decuplarea mecanică a acționării pentru o funcționare în condiții de siguranță în cazul în care forajul se va opri neașteptat. Indicație de uzură pentru peria de carbon.

Max. energie cu o singură lovitură (EPTA)-7.5 J. Rata maximă de impact-3200 bpm. Putere nominală de intrare-1010 W. Burghie-Ø beton cu burghie-40 mm / 1 9/16 "mm. Lucrări de zidărie Ø cu biți de miez-90 mm / 3 9/16 ". Nici-o viteză de încarcare-200 - 350 rpm. Reținere de biți-SDS-max. Diametrul gulerului-60 mm / 2 3/8 "mm. Greutate (fără cablul de alimentare)-6.2 kg / 13.7 lbs kg. Lungimea cablului-4 m / 13 ft m vibrație. Beton de foraj cu ciocan-13,5 m / s<sup>2</sup>. Incertitudine de măsurare K-1,5 m / s<sup>2</sup>. Daltaire-11,5 m / s<sup>2</sup>. Incertitudine de măsurare K-1,5 m / s<sup>2</sup>. Emisie de zgomot. Nivelul de presiune al sunetului-95 dB (A). Nivel de putere sonor (LwA)-106 dB (A). Incertitudine de măsurare K-3 dB (A).