

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

KHE 76 Metabo Ciocan rotopercutor SDS Max , putere 1.500 W , energie de impact 11.9 J , cod 600341000

Cod catalog: **600341000/KHE76/metabo**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 4,760 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Geanta de transport profesionala din plastic.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **SDS Max Rotopercutor**

Putere nominala (W): **1.500**

Energie de impact (J): **11.9**

Funcție de daltaire: **DA**

Diam. gaurire beton (mm): **50**

Mandrina interschimbabila: **Nu**

Tensiune de alimentare (V): **220-240**

Frecventa (Hz): **50-60**

Greutate (Kg): **8.4**

DESCRIERE PRODUS

KHE 76 Metabo Ciocan rotopercutor SDS Max , putere 1.500 W , energie de impact 11.9 J , cod 600341000

Ciocan combinat cu 2 funcții: găurire cu ciocan și cizelare. Absorbitor de vibrații Metabo VibraTech (MVT): masa anti-vibrații montată pe arc reduce cu mai mult de 30% vibrațiile Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Full Wave Electronics pentru lucrul cu materiale care necesită viteze personalizate, care rămân constante sub sarcină. Setare opțională de reducere a impactului de 30% pentru lucrul cu materiale mai pliante. Pornire moale electronică pentru găurire precisă. Disiparea optimă a căldurii și greutatea redusă datorită carcasei angrenajului din magneziu turnat. Ambreiaj automat de siguranță Metabo S: decuplarea mecanică a acționării pentru o funcționare în condiții de siguranță în cazul în care forajul se va opri neașteptat. Afișarea serviciului, de ex. pentru a indica când trebuie să fie înlocuită peria de carbon și un LED care indică tensiunea de rețea. Comutator blocabil pentru o muncă confortabilă în funcționare continuă. Mâner lateral Metabo VibraTech (MVT) pentru amortizarea vibrațiilor pentru a proteja sănătatea utilizatorului.

Max. energie cu o singură lovitură (EPTA)-11.9 J. Rata maximă de impact-2735 bpm. Putere nominală de intrare-1500 W. Burghie-Ø beton cu burghie-50 mm / 2 "mm. Nici-o viteză de încarcare-0 - 300 rot / min. Reținere de biți-SDS-max. Diametrul gulerului-66 mm / 2 19/32 "mm. Greutate (fără cablul de alimentare)-8,4 kg / 18,5 lbs kg. Lungimea cablului-6 m / 20 ft mvibrație. Beton de foraj cu ciocan-9,7 m / s². Incertitudine de măsurare K-1,5 m / s². Dăltaire-9,7 m / s². Incertitudine de măsurare K-1,5 m / s². Emisie de zgomot. Nivelul de presiune al sunetului-96 dB (A). Nivel de putere sonor (LwA)-107 dB (A). Incertitudine de măsurare K-3 dB (A).