

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

KS 216 M Fierastrau circular Metabo ,putere 1350 W, viteza de taiere 57 m/s , Precision Cut Line , 5000 rot/min , model nou , cod 610216000

Cod catalog: **610216000**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 833 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere nominala (W): **1.350**

Turatie nominala (rpm): **5000**

Diametrul panzei (mm): **216**

Diametru interior panza (mm): **30**

Reglarea inclinarii: **Da**

Capacitatea maxima de taiere la 90 grd (mm):: **120x60**

Greutate (Kg): **8,7**

DESCRIERE PRODUS

KS 216 M Fierastrau circular Metabo ,putere 1350 W

- Ferăstrău compact pentru tăiere transversală și onglă din clasa M mobilă - ușor, precis, ușor de utilizat
- Precision Cut Line (PCL): linie precisă de tăiere a umbrelor, fără reajustare, datorită LED-ului poziționat inteligent
- Placă turnantă cu setare rapidă și precisă a unghiurilor comune folosind puncte de oprire
- Înclinarea pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, prin urmare, potrivită și pentru tăieturi
- Design robust din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai înalte cerințe
- Aspirare eficientă a prafului prin cupa de praf integrată
- Extensii extensibile pentru lățimea mesei, de asemenea detașabile pentru a fi puse sub piese de lucru extrem de lungi
- Clemă cu acțiune rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat din partea de sus sau din față
- Toate cântarele și elementele de operare sunt vizibile din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
- Zone ergonomice ale manerelor pentru transport cu una sau doua maini

Date tehnice :

- Dimensiuni 477 x 464 x 479 mm
- Suprafata de sustinere 155 x 725 mm
- Latime maxima de taiere 90°/45° 120 / 80 mm
- Adâncime maximă de tăiere la 90°/45° 60 / 45 mm
- Capacitate de tăiere 90°/90° 120 x 60 mm
- Capacitate de tăiere 45°/45° 80 x 45 mm
- Setarea platanului la stânga/dreapta 47 / 47
- Înclinarea pânzei de ferăstrău la stânga/dreapta 47 / 2
- Lamă de ferăstrău 216 x 30 mm
- Puterea nominală de intrare 1100 W
- Puterea nominală de intrare S1 100% 1100 W
- Puterea nominală de intrare S6 20% 1350 W
- Nici-o viteza de incarcare 5000 rpm
- Viteza la sarcina nominală 3800 rpm
- Viteza de taiere 57 m/s
- Greutate 8,7 kg
- Lungimea cablului 2 m

Set de livrare :

- Pânză de ferăstrău „lemn tăiat cu precizie - clasic”, 216x30, Z40

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- Clemă de material
 - Instrument pentru schimbarea pânzei de ferăstrău
 - Geanta de colectare a cipurilor
 - 2 extensii pentru lungimea mesei
 - Ghid de lungime