

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

KS 85 FS Fierastrau circular Metabo , putere 2000 W , diametru panza 235 mm , adancime taiere 85 mm , 4500 rot/min

Cod catalog: **601085000**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 1,660 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere nominala (W): **2000**

Ad. taiere lemn (mm): **85**

Tip Ferastrau: **Circular de mana**

DESCRIERE PRODUS

- Ferăstrău circular robust, poate fi utilizat direct pe șinele de ghidare de la Metabo și, de asemenea, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
- Taiere transversală rapidă și precisă datorită cuplării ușoare cu șina de tăiere transversală Metabo
- Placă de ghidare a luminii din aluminiu turnat sub presiune
- Zona de prindere cu suprafața de prindere moale anti-alunecare
- Ghidajul paralel precis, dublu din aluminiu, facilitează tăierea la dimensiune
- Indicator de tăiere clar vizibil pentru tăierea precisă după tăierea inițială Poziție 0° reajustabilă pentru cea mai mare precizie de tăiere
- Posibilitate de extragere prin conectarea unui aspirator universal
- Duza de evacuare a rumegușului pentru orice poziție de lucru poate fi rotită și blocată individual
- Perii de cărbune cu oprire automată pentru a proteja motorul
- Sina de ghidare de precizie disponibilă ca accesoriu
- Puterea nominală de intrare 2000 W
- Putere de ieșire 1100 W
- Adâncime maximă de tăiere la 90° 85 mm / 3 11/32 "
- Adâncime maximă de tăiere la 45° 65 mm / 2,2625 "
- Max. adâncimea de tăiere cu șină de ghidare 80 mm / 3 5/32 "
- Pânză de ferăstrău Ø x alezaj 235 x 30 mm // 9 1/4 x 1 3/16 "
- Interval de pivotare de la / la: 0 / + 48 °
- Viteza la sarcina nominală 3800 rpm
- Max. viteză de tăiere 55 m/s
- Greutate (fara cablu de alimentare) 8,4 kg / 18,5 lbs
- Lungimea cablului 4 m / 13 ft

Set de livrare :

- Pânză de ferăstrău circular din carbură (24 de dinți)
- Ghidaj paralel din aluminiu
- Cheie hexagonală