

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## Masina de carotat RODIACUT 400/500 Rothenberger , motor 4000 W,cod FF34500

Cod catalog: **FF34500**

Producator: **Rothenberger**

## INFORMATII GENERALE

Pret : ~~30,315~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 25,775 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Cod FF34500 conține:

- stativ RODIACUT 400 PRO (cod FF30030),
- motor de carotare RODIADRILL 500 (cod FF40400),
- geantă scule (cod FF70001),
- chei fixă SW19 DIN895 (cod FF70019N),
- chei fixă SW24 DIN894 (cod FF70024),
- chei fixă SW36 DIN894 (cod FF70036),
- chei fixă SW41 DIN894 (cod FF70041),
- set de fixare în beton (cod FF35120),
- furtun de alimentare cu apă și cuplaj tip Gardena (cod FF35302),
- burghiu SDS Plus 15x160mm (cod 111429),
- inel de cupru antiblocare carota 1.1/4" (cod FF35190),
- manual de folosire stativ RODIACUT® 400 PRO (cod 1300002466),
- manual de folosire mașina RODIADRILL 500 (cod 1300002469),
- dopuri urechi SaveRave (cod 4100000439),
- mănuși cauciucate (cod 4100000443),
- ochelari protecție HC/AF (cod 4100000441)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Masina carotat**

Capacitate: **32-400**

Putere: **4000/3000**

Gaurire max. beton ( mm ):: **400**

## DESCRIERE PRODUS

Masina de carotat RODIACUT 400/500 Rothenberger FF34500 , motor 4000 W

- UN SINGUR ECHIPAMENT CU 2 MODURI DE LUCRU
- Găurire umedă staționară în beton armat: Ø 32 - 400 mm
- Găurire uscată staționară în zidărie: Ø 32 - 400 mm

### CARACTERISTICI MOTOR RODIADRILL 500:

- Conectare: G 1/2"; int. ; UNC 1.1/4";
- Putere intrare/ ieșire: 4000 W / 3000 W
- Cuplu: 185Nm - vit.1, 107Nm - vit.2, 55Nm - vit.3
- Fixare: în șuruburi pe placa de montaj

### CARACTERISTICI STAND RODIACUT® 400 PRO:

- Gama de foraj:

## Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

# TeHnoCenter

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- fără inel de colectare a apei max. Ø 500 mm cu placă distanțatoare
- Adaptor fixare motor de găurit:
- fixare directă pe placă căruțului mobil L x l x H: 460 x 260 x 1100 mm
- Lungimea cursei: 680 mm
- Greutate: 28.4 kg

EVIDENȚIERI \* Optional:

- Placă distanțatoare Cod FF35136
- Pentru a mări diametrul găurii de foraj de la Ø 400 la 500 mm, cu RODIACUT® 400 PRO 4 role de ghidaj
- Precizie și vibrație scăzută la operare, utilizare flexibilă, concept modular
- Reglarea unghiului de perforare
- Ajustabil de la -15 ° până la + 45 ° în trepte de 2.5 °
- Roți de transport de cauciuc
- Transport rapid și ușor pe șantier.