

**Masina de sudura cap la cap electro-hidraulica Roweld P 355 B Premium Rothenberger , fara raport protocol , cod 100000383**

Cod catalog: **100000383/P355B/Rothenberger**

Producator: **Rothenberger**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 41,055 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Unitatea hidraulica (Tip Profesional 100000383) .

Accesorii incluse: Cheie specială hexagonală + imbus pentru piulițele saniei și suruburile imbus ale inserțiilor. Contor electronic de timp (Cronometru electronic) cu magnet. Manual de folosire; Caiet cu tabele ale valorilor de sudare recomandate de DVS Media GmbH, Aachener Str. 172, 40223 Dusseldorf ( Asociația Inginerilor sudori din Germania - filiala Dusseldorf ).

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Aparat sudat cap la cap**

Capacitate: **90-355 mm**

Actionare: **Electrica 230 V**

Tensiune (V):: **230**

Frecventa (Hz):: **50/60**

Gama de lucru posibila(mm):: **90-355**

## DESCRIERE PRODUS

Masina de sudura cap la cap Roweld P 355 B Premium Rothenberger

Pentru sudarea tevelor de PE, PP sau PVDF atat pe santier cat si in atelier. Variante disponibile: manuala, manuala cu Inregistrator de date, automata (CNC). Tehnologie de deplasare „high-tech”, cu 30% mai putin efort Extra-rigida, cadru stabilizat Sudare simpla a fittingurilor fara modificari sau pierdere de stabilitate Schimbarea usoara a inserțiilor adaptoare. La varianta manuala cu inregistrator parametrii din timpul lucrului se memoreaza pe inregistrator si apoi pot fi stocati/tipariti pe un Computer. La varianta automata (CNC) parametrii ciclului de sudare sunt realizati de Echipamentul de comanda Alimentare 230V Diametre de teava: Ø 160 (90) - 355 mm (SDR 41 - 7,4) Greutate Unitatii de baza: 73,0 kg Alimentarea 220V/ 50 Hz /4.17A Puterea intrare/ieșire (W) 880/550 Capacitatea pompei (l /min) 2,2 Capacitate rezervor de ulei 1 l Gama de presiuni (bar i ) 0 -135 Uleiul folosit HLP - 46(ar t. no. 53649) Protecție /Clasa de protecție I /IP54 Nivelul de zgomot dB(A) 62 Dimensiuni ( cu conexiunile incluse) 540x310x433mm( LxWxH) Greutate (Kg) 33.5 Puterea totala P355 B Puterea totala absorbita ( KW) 4.2 Greutate totala (Kg) (masina cu includerea adaptoarelor si cutiei de transport t, fara eventuale optionale) 217 Cutia de transport P315/355B Lungime (mm) 1200 Latime (mm) 800 Inaltime (mm) 900