

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Masina de sudura prin electrofuziune Roweld Rofuse 400 Turbo Rothenberger pentru tevi PP si PE , cod 1000000999

Cod catalog: 1000000999

Producator: **Rothenberger**

INFORMATII GENERALE

Pret : ~~13,209~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 10,442 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Aparat sudat cap la cap**

Capacitate: **0-400**

Actionare: **Electrica 230 V**

Tensiune (V):: **230**

Frecventa (Hz):: **50/60**

Gama de lucru posibila(mm):: **0-400**

Putere (A):: **80**

Temperatura ambient (grd.):: **-10 pana la 60**

Clasa de protectie:: **IP 54**

Greutate (Kg):: **21.5**

DESCRIERE PRODUS

Siguranță:

Funcția complet automatizată de control a temperaturii detectează temperatura ambientului, temperatura dispozitivului și al țevii, apoi verifică dacă procesul de sudare următor se poate desfășura în întregime. Acest lucru este semnalat prin lumina verde/roșie pe afișaj. Aceasta previne închiderea de urgență în timpul sudării datorată supraîncălzirii. De asemenea are o funcție de pre-verificare înainte de începerea sudurii dacă fittingul este cel potrivit.

Randament:

Datorită funcției de răcire activă, unitatea este ideală pentru folosire continuă. Ventilatorul integrat maximizează disiparea căldurii. Pot fi sudate cu până la 20% mai multe față de modelele precedente. Noua tehnologie dezvoltată de ROTHENBERGER garantează un aparat robust și trainic. Soluție completă: Toate cablurile sunt în siguranță depozitate în interiorul carcasei robuste. Carcasa metalică oferă de asemenea, suficient spațiu pentru accesorii și unelte. Noul ROFUSE TURBO este disponibil în două mărimi: ROFUSE TURBO 400 sudează fittinguri cu diametru până la 400 mm și ROFUSE TURBO 1200 sudează fittinguri cu diametru până la 1200 mm.

Documentație profesională:

Transferul (USB) tuturor secvențelor de sudare direct în PC. Arhivarea și tipărirea din PC se face prin softul "RODATA 3.0".

Generator cod de bare:

Se folosește softul "RODATA 3.0" pentru a inscripționa numele sudorului și numele șantierului ca și cod de bare. Acest cod de bare poate fi scanat ulterior pentru aflarea locului efectuării sudării. Scanner wireless. Caracteristici suplimentare: Afișajul cu manevrare intuitivă, cu instrucțiuni sub formă de pictograme, indică printr-o bară progresivă stadiul sudării și timpul de răcire ; capacul carcasei are înălțime ajustabilă servind deopotrivă ca și parasolar.

Prezentare produs (Engleza) .

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Output (curent de ieşire): 3.000 VA, 70% ED

Curent de ieşire (curent nominal): 80 A

Tensiune pentru sudare: 8 - 48 V

Temperatură ambient: -10°C to + 60°C

Clasa de protecție: IP 54

Interfața de transmisie: USB v. 2.0

Capacitatea de stocare: 2.000 protocoale de sudură