

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Masina electrica de carotaj Rems Picus S 1 Basic Pack , gaurire Beton 132 mm , cod 180010

Cod catalog: **180010/rem**s

Producator: **Rems**

INFORMATII GENERALE

Pret : 7,729 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Cheie fixă de 32. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fi xare pentru beton armat și zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj. Livrat în cutie de carton

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Masina carotat**

Capacitate: **32-132 mm**

Putere: **1850 W**

Gaurire max. beton (mm):: **132**

DESCRIERE PRODUS

REMS Picus S1 Basic-Pack Mașină electrică de găurit cu carotă diamantată pentru carotaje în beton, beton armat până la Ø 102 (132) mm, zidărie și alte materiale, max. Ø 162 mm.

Utilizare universală pentru găuriri umede și uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Mașină de acționare cu racord fi letat pentru coroane UNC 1.1/4 toli exterior, 1/2; interior, reductor cu zero mentenanță cu cuplă de siguranță antiderapaj, motor universal 230 V, 50 hz; 60 Hz, 1850 W. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Turația în sarcină a coroanei de găurire 580 min-1. Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplă rapidă cu opritor de apă și racord pentru furtun de 1/2 toli . Contrapiesă. Dispozitiv de centrare G 1/2; cu burghiu Ø 8 mm, știft hexagonal de 3. Cheie fi xă de 32.În trusă metalică rezistentă .