

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Master BV 500 Generator de aer cald profesional cu ardere indirecta si ventilator axial , putere motor 150 kW

Cod catalog: **BV500-13CR**

Producator: **Master**

INFORMATII GENERALE

Pret : ~~42,840~~ RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **40,698** RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Pentru a dimensiona corect puterea de care aveti nevoie folositi "[CALCULATORUL DE PUTERE](#) "
- Set de roti si maner pentru transport.
- Priza pentru conectarea la termostat.
- Cablu de alimentare cu stecher.
- Posibilitatea de a conecta aparatul la un termostat (Optional)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere calorica (kW): **150**
Putere calorica (kcal/h): **129.000**
Consum carburant (l/h): **13.3**
Debit de aer (m3/h): **7.700**
Capacitate rezervor l: **150**
Putere motor electric W: **1.500**
Tensiune de alimentare (V): **230**
Frecventa (Hz): **50**
Diametru cos evacuare gaze (mm): **150**
Combustibil: **motorina**
Diametru evacuare aer cald (mm): **2x305**
Dimensiuni (mm): **2086x717x1233**
Greutate (Kg): **224**

DESCRIERE PRODUS

Generator de aer cald cu ardere indirecta 150 kW Master BV 550

- Incalzitor cu motorina cu ardere indirecta, tip BV500-13CR, echipat cu senzor de presiune a aerului si senzor de temperatura.
- Debitul de aer cald este ajustat automat in functie de valorile masurate, pentru a maximiza rezultatul.
- Incalzitorul are un ventilator centrifugal puternic de admisie, arzator Riello separat, produce aer curat, fierbinte si poate fi conectat la tubulatura.
- BV 500-13CR are soclu pentru termostat detasabil, schimbator de caldura de inalta performanta, camera de combustie din otel
- inoxidabil, roti pneumatice mari, sloturi pentru stivuitoare, carlig robust pentru ridicarea cu macara si manere pentru transport.
- Incalzitorul are zgomot redus 72dB, cos de evacuare gaze, ghidaj pentru furca stivuitoarelor si carucior pentru transport.
- Incalzitorul are, in partea de jos, rezervor de combustibil, dar poate fi alimentat si la un rezervor extern.
- Filtrul este in exterior, preincalzitorul de motorina este in interior, impreuna cu arzatorul.
- Rezervorul are buson ermetic si indicator mare de nivel combustibil. Incalzitorul are comutator pentru mod de lucru vara-iarna numai pentru sistemul de ventilatie.
- Debitul de aer poate fi usor reglat, daca este necesar, in cazul schimbarii majore a altitudinii de operare a incalzitorului.
- Panoul de control si circuitul electric sunt rezistente la apa (IP67).
- Panoul include: buton on/off, trepte ventilatie, priza pentru termostat (analog sau digital).
- Incalzitorul este echipat standard cu evacuare cu o iesire de 40cm.

Optional se poate comanda cu doua iesiri (2 x 31 cm).

Prezentare Generator aer cald BV 500 (Engleza)