

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

MHE 5 Metabo Ciocan demolator SDS Max , putere calorica 1.300 W , energie de impact 8.6 J , cod 600688000

Cod catalog: **600688000/MHE5/metabo**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 4,760 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Geanta de transport din plastic.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **SDS Max demolator**

Putere nominala (W): **1.300**

Energie de impact (J): **8.6**

Funcție de daltaire: **DA**

Mandrina interschimbabila: **DA**

Tensiune de alimentare (V): **220-240**

Frecventa (Hz): **50-60**

Greutate (Kg): **6.6**

DESCRIERE PRODUS

MHE 5 Metabo Ciocan demolator SDS Max , putere calorica 1.300 W , energie de impact 8.6 J , cod 600688000

Metabo VibraTech (MVT): sistem integrat de amortizare pentru a reduce vibrațiile pentru a proteja sănătatea utilizatorului. Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Full Wave Electronics pentru lucrul cu materiale care necesită viteze personalizate, care rămân constante sub sarcină. Rotiță pentru preselecția ratei de impact. Pornire electronică soft pentru pornire lină. Disiparea optimă a căldurii și greutatea redusă datorită carcasei angrenajului din magneziu turnat. Comutator blocabil pentru cizelare confortabilă în funcționare continuă. Afișarea serviciului, de ex. pentru a indica când trebuie să fie înlocuită peria de carbon și un LED care indică tensiunea de rețea. Mânerul frontal reglabil poate fi rotit la 360 ° și unghiul reglat pentru o poziție optimă de lucru.