

MHEV 5 BL Metabo Ciocan demolator,putere 1.150 W,impact 8.7 j,motor Brushless ,protectie la suprasarcina,600769500

Cod catalog: **600769500**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : **3,945 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Maner lateral
- Carpa praf
- Geanta de transport
- Maner frontal
- Lubrifiant pentru capatul tijej .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **SDS Max demolator**

Putere nominala (W): **1.150**

Energie de impact (J): **8.7**

Funcție de daltaire: **DA**

Mandrina interschimbabila: **DA**

Numar de percutii (min-1): **2.900**

Tensiune de alimentare (V): **230**

Frecventa (Hz): **50**

Greutate (Kg): **7.9**

DESCRIERE PRODUS

- Performanță de rupere ridicată datorită motorului fără perii fără întreținere și acțiunii de ciocan de înaltă performanță
- Durată lungă de viață datorită tehnologiei fără perii și carcaselor robuste din aluminiu turnate sub presiune ale angrenajului și motorului Metabo VibraTech (MVT) cu amortizare dublă: mânerul decuplat și greutatea anti-oscilantă absorbantă a impactului reduc activ vibrațiile pentru o muncă sănătoasă, de asemenea, în utilizare continuă.
- Zonă de prindere sub formă ergonomică, subțire, cu declanșator mare de control al vitezei pentru o muncă confortabilă
- Comutator de blocare ușor accesibil pentru cizelare în modul continuu Reducerea opțională a energiei de impact pentru lucrul în materiale mai moi Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Full Wave Electronics pentru lucrul cu materiale care necesită viteze personalizate, care rămân constante sub sarcină
- Pornire electronică ușoară pentru o pornire lină Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării Protecție la suprasarcină: protejează motorul de supraîncălzire
- Cizelare cu praf redus cu aspirare externă de praf ESA max (accesorii)
- Mânerul frontal reglabil poate fi rotit 360 ° și unghiul poate fi reglat pentru o poziție optimă de lucru