

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

MI20Y CALORE Tun de caldura cu ardere indirecta cu compresor , putere 20kW , debit aer 750mc/h , motorina , 230V

Cod catalog: **MI20Y/Calore**

Producator: **Calore**

INFORMATII GENERALE

Pret : 3,519 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- sistem de transport cu roti
- termostat manual

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere calorica (kW): **20**

Putere calorica (kcal/h): **17196**

Consum carburant (l/h): **1.6**

Debit de aer (m³/h): **750**

Capacitate rezervor l: **24**

Tensiune de alimentare (V): **230**

Frecventa (Hz): **50**

Combustibil: **motorina**

Dimensiuni (mm): **840x450x695**

Greutate (Kg): **22**

DESCRIERE PRODUS

MI20Y CALORE Tun de caldura cu ardere indirecta cu compresor , putere 20kW , debit aer 750mcb/h , motorina , 230V Putere calorica 20kW Randament 88% Debit de aer 750mcb/h Putere electrică 180W Consum combustibil 1,6kg/h Tensiune alimentare 230V / 50Hz Capacitate rezervor 24 litri Dimensiune LxIxH: 840x450x695mm Greutate 22kg Generator de aer cald pe motorina cu ardere indirecta (cu cos de evacuare gaze), pe motorina, MI20Y CALORE, putere calorica 20kW, debit de aer 750mcb/h, consum combustibil 1,6kg/h, alimentare 230V. Echipare standard cu termostat de ambienta incorporat cu actionare manuala! Cablul de alimentare cu stecher cu lungimea 2m Camera de combustie din oțel inoxidabil Cap de combustie cu design profesional pentru obtinerea unui amestec perfect aer-motorină. Acesta permite o combustie aproape completă, cu un nivel de CO (monoxid de carbon) de 0 ppm (părți din milioane). Control flacara cu fotocelula Termostat de siguranță pentru supraincalzire Generatorul de aer cald MI20Y CALORE produce aer cald pur, fără miros neplăcut sau gaze arse. Acestea pot fi utilizate, de asemenea, în spații închise, sere, ateliere, crescătorii de animale. Generatorul de caldura CALORE MI20Y reprezintă soluția de încălzire cea mai rentabilă pentru spațiile industriale sau agricole, a atelierelor, garajelor, serelor, șantierelor. Echipate cu rezervor de carburant integrat, instalarea acestora se limitează la alimentarea cu curent electric 230 V și la racordarea unui coș de evacuare a gazelor. Funcționarea automată permite ajustarea precisă a temperaturii, în funcție de nevoi, iar eficiența termică limitează consumul carburantului în mod oportun. Tunul de caldura CALORE MI20Y este echipat standard cu sistem de transport cu roti!