

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## STARK 38/3800T/3810T Efco Motocoasa , motor 1.8 Cp in 2 timpi ,turatie nominala 8500 rpm , cu ham dublu , cod 61339072E2T

Cod catalog: 61339072E2T/Stark38/3800T/3810T/ Efco

Producator: **Efco**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 1,583 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

- Cutit cu 3 dinti
- Ham profesional
- BONUS cap cu fir dublu de 3 mm cu diametru de 130 mm
- Set scule de intretinere

Manual de utilizare in limba Romana .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **Semi-profesionala**

Tip motor: **2 timpi**

Ham sustinere: **Da**

Putere motor ( CP ): **1.8**

Putere motor ( kW ): **1.3**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **36.2**

Volum rezervor ( l ): **0.87**

Greutate ( Kg ): **7.3**

## DESCRIERE PRODUS

Motocoasa Efco STARK 3800 T , motor 1.8 Cp in 2 timpi , 8500 rpm , cu ham dublu

Motocoasa Stark 38T Marca Efco Motocoasa cu motor in 2 timpi pentru utilizare intensiva. Solida si fiabila aceasta motocoasa este proiectata pentru utilizare frecventa in conditii deosebite. Solutiile de proiectare adoptate asigura performante ridicate si fiabilitate maxima in timp. ofera confort superior si de control destinata utilizarii casnice. Motocoasa este un instrument de lucru rapid, comod si eficient. Detalii tehnice motocoasa Stark 38T Putere:1.8 HP Putere motor: 1.3 kW Capacitate cilindrica: 36.2 cmc Diametrul tubului:28 mm Maner:dublu Ambreiaj:da Nr.rotatii/min. : minim 2800-3000 Viteza maxima a arborelui de iesire: 8500/min Viteza motorului la viteza maxima a arborelui de iesire: 11700/min Motocoasa dotata cu sistem anti-vibratii Latime de taiere: 42 cm Presiune acustica 97 dB (A) Incertitudine 1.6 dB (A) Nivel de putere acustica masurat 106 dB (A) Incertitudine masurata: 3.0 dB (A) Nivel de putere acustica garantat 109 dB (A) Nivel de vibratii 6.0 (sx) - 5.5 (dx) Incertitudine masurata: 1.4 dB (A) Capacitate rezervor combustibil:0.87 l Greutate fara dispozitiv de taiere si capac de protectie :6.8 kg Dotare motocoasa Stark 38T Cutit cu 3 dinti de taiere. Cap de taiere cu fir de nylon. Ham profesional. Set scule de intretinere. Protectie cutit. Instructiuni in limba romana. Componenta motocoasei Stark 38T Prindere hamuri Intrerupator de masa Protectie esapament Bujie Filtru aer Buson rezervor carburant Rezervor carburant Buton accelerator Maner Tub de transmisie Capac curbat de protectie Disc / Cap cu fire de nailon Maner de pornire Pompa de combustibil Buton comanda starter Bariera de siguranta Recomandari motocositoare Stark 38T Uleiul pentru motoare in doi timpi contine stabilizator pentru carburant si ramane proaspat timp de 30 de zile. NU amestecati cantitati mai mari decât cele pe care le veti folosi intr-un interval de 30 de zile. Se recomanda uleiul pentru motoare in 2 timpi care contine stabilizator pentru carburant. Produsul motocoasa STARK 38T se livreaza pe baza de comanda din depozit. Produsele care nu se afla pe stoc se pot aduce numai pe baza de comanda ferma. Accesorii Utilizati intotdeauna piese si accesorii originale EFCO. Folosind piese si accesorii originale EFCO se asigura ca aparatul dvs. este echipat cu tot ce are nevoie pentru a rula fara probleme si in stare de top. EFCO ofera accesorii optionale pentru a lucra la o mare varietate de locuri de munca. Consultati agentii nostri EFCO pentru preturi si disponibilitate la toate piesele de schimb si accesorii.