

STARK 44/ 4400T/4410T EfcO Motocoasa , motor pe benzina 2.1 Cp , turatie nominala 8500 rpm

Cod catalog: **stark44**

Producator: **EfcO**

INFORMATII GENERALE

Pret : **1,821 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Cutit cu 3 dinti
- Ham profesional
- BONUS cap cu fir dublu de 3mm cu diametru de 130mm
- Set scule intretinere
- Manual de utilizare in limba Romana .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Clasa: **Semi-profesionala**
Tip motor: **2 timpi**
Ham sustinere: **Da**
Putere motor (CP): **2.1**
Putere motor (kW): **1.6**
Capacitate cilindrica (cmc): **40.2**
Volum rezervor (l): **0.87**
Greutate (Kg): **7.4**

DESCRIERE PRODUS

Motocoasa EfcO STARK 4400T , motor pe benzina 2.1 Cp , 8500 rpm

Motocoasa STARK 44 T Model EFCO Recomandata pentru utilizari in regim semi-profesional in domeniul forestier sau pentru defrisarea terenurilor. Designul ergonomic ofera un confort mare de utilizare. Motocoasa EfcO Stark 44 T pentru curatarea tufisurilor si a buruienilor. Model ecologic cu nivel de noxe emise foarte redus. Motor in 2 timpi, cu pornire electronica performanta, pentru o durabilitate mare. Conceputa din otel pentru o rezistenta sporita. Cilindru din nichel pentru o rezistenta mare chiar in conditii grele de functionare. Ambreiaj supradimensionat, pentru o transmisie puternica a fortei la capatul de taiere. Carcasa cu design pentru racire buna a motorului la lucrul la temperaturi mari. Rezervor de carburant marit pentru timp de lucru marit. Transmisie cu sistem antivibratii. Filtru de aer din panza cu acces usor. Consum de carburant foarte mic. Modelul STARK 44 T cu ax diametru 28 mm pentru a asigura un nivel de putere mai departe, ideal pentru o utilizare foarte intensa si prelungita. Caracteristici tehnice: Putere 2.1 HP Putere motor: 1.6 kW Numar rotatii/min: 2800min Viteza maxima a arborelui de iesire: 8500 min Viteza motorului la viteza maxima a arborelui de iesire: 11700 min Capacitate cilindrica: 40.2 cmc Diametrul tubului: 28 mm Maner: dublu Ambreiaj centrifugal: da Sistem antivibratii: Da Capacitate rezervor combustibil: 0.87 l Aprindere electronica: Da Carburator cu membrana : Da Primer carburator: Da Presiune acustica: 98 dB (A) Incertitudine masurata: 1.6 dB (A) Nivel de putere acustica garantat: 110 dB(A) Incertitudine: 3.0 dB(A) Nivel de vibratii: 5.1(sx)-5.8(dx) m/s2 Incertitudinea masurata : 1.4 m/s2 Greutate fara dispozitiv de taiere si capac de protectie: 7.4 kg Dotare standard motocoasa STARK 44 Disc metal 3 lobi Cap fir semiautomat Ham profesional. Accesorii optionale: Disc metal 80 dinti Disc metal 4 lobi. Instructiuni in limba romana. Produsul Motocoasa STARK 44 se livreaza pe baza de comanda din depozit. Produsele care nu se afla pe stoc se pot aduce numai pe baza de comanda ferma. Accesorii Utilizati intotdeauna piese si accesorii originale EFCO. Folosind piese si accesorii originale EFCO se asigura ca aparatul dvs. este echipat cu tot ce are nevoie pentru a rula fara probleme si in stare de top. EFCO ofera accesorii optionale pentru a lucra la o mare varietate de locuri de munca. Consultati agentii nostri EFCO pentru preturi si disponibilitate la toate piesele de schimb si accesorii.