

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motocositoare AGT3 DF cu motor Honda GX340 Alpine , putere motor 11 cp , cu bara de taiere 127 SF paioase

Cod catalog: **PFAGT3DFGX3427F/AGT3DF/GX340/ALPINE**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : **19,861 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 17,875 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona Montana**

Putere motor (CP): **11**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **6 v (3 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GX 340 Montan**

Bara de taiere (cm): **127 SP Iarba**

Tip motor: **4 timpi/1 cilindru/răcire cu aer**

Ambreiaj: **Conic cu control inversat**

Priza de forta: **Independenta la 965 rpm cu motorul la 3600 rpm**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil in lateral si in inaltime.Rotire la 180 grd. cu sistem antivibratii**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror mecanic**

Roti motoare: **Pneumatice 20*10 - 8"**

Greutate (Kg): **122**

DESCRIERE PRODUS

- MOTORHONDA Tip:
- OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
- Model: GX 340 HIGH INCLINATION Filtru de aer: dual
- Capacitate cilindrica: 338 cm³
- Raport de compresie: 8.2:1
- Putere maxima: 11 CP
- Combustibil: benzina fara plumb
- Pompa de combustibil: Da
- Capacitate rezervor: 6,1 l
- Sistem de pornire: cu demaror mecanic
- Consum: 3,1 l/h la 8,4 CP / 3600 rpm
- MOTOCOSITOARE: Ambreiaj: conic cu control inversat
- Cutie de viteze: in baie de ulei, 6 viteze (3 inainte + 3 inapoi) Viteze 1°: 1,3 km/h -2°: 2,4 km/h -3°: 3,6 km/h 1°R: 1,3 km/h -2°R: 2,4 km/h -3°R: 3,6 km/h
- Diferential: cu dispozitiv de blocare și manetă de control
- Sistem de franare: independent pe fiecare roata, cu maneta separata de control si dispozitiv de blocare pentru stationare
- Transmisie: profesională, în baie de ulei
- Bara de taiere: 127/144 cm SF (paioase) 127/137 cm SP Tirol (iarba)
- Dispozitive de siguranta: maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului)
- Priza de putere: independenta, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
- Ghidonul: reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
- Roti motoare: Pneumatice 21*11-8", ecartament fix
- Greutate: 122 kg