

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motocosoare Bertolini AGT 140 cu motor Honda GX 160 , bara taiere 115 cm SP iarba , transmisie in baie de ulei

Cod catalog: **AGT140/GX160/115SP/ Bertolini**

Producator: **Bertolini**

INFORMATII GENERALE

Pret : **11,246 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Roti pneumatice: 4-8".

Bara de taiere 115 cm SP (iarba) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona de Ses**

Putere motor (CP): **5.5**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **7 v (4 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GX 160**

Bara de taiere (cm): **115 SP Iarba**

Tip motor: **Industrial 4 timpi , răcit cu aer**

Ambreiaj: **Conic sau cu discuri de frictiune**

Priza de forta: **Independenta la 973 rpm. Cu sistem de cuplare rapida**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil in inaltime cu dispozitiv de atenuare a vibratiilor**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Roti motoare: **Pneumatice: 4-8"**

Greutate (Kg): **102 kg (cu roti si bara de taiere)**

Quick Fit: **Da**

DESCRIERE PRODUS

Motocosoare Bertolini AGT 140 motor Honda GX 160, bara taiere 115 cm SP

Motocosoare Bertolini AGT 140 motor Honda GX 160, bara taiere 115 cm SP Motocosoare Bertolini 140 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SP are in dotare un ghidon reglabil in inaltime cu un dispozitiv de atenuare a vibratiilor. Modelul Bertolini 140 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SP este prevazut cu un inversor cu sens de control pe ghidon. Transmisie profesionala in baia de ulei. Motocosoare Bertolini AGT 140/5.5/115 SP este echipata cu un sistem de cuplare rapida a lamei de taiere. Acest tip de Motocosoare Bertolini 140 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SP este dotata cu un motor in 4 timpi, cu oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii. Cilindrul este din fonta si ambreiajul conic sau cu discuri de frictiune. Sistemul de pornire a motocoasei Bertolini 140 motor Honda 5,5 CP cu bara taiere 115cm SP este la sfoara. Motor: Honda GX 160 Putere motor motocoasa (kW/CP): 4.04/5.5 Latimea de taiere (cm): 115 Sistem de pornire: La sfoara Combustibil: Benzina Viteze: 4 inainte, 3 inapoi.