

AGT B 139 Alpine motocosoare Bertolini cu motor Honda GX390 13 cp , bara taiere 140 cm SF + Brazdar ,cod PFAS139GX3H40FL

Cod catalog: **PFAS139GX3H40FL**

Producator: **Bertolini**

INFORMATII GENERALE

Pret : **25,954 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 23,878 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Roti duble pneumatice: 4-10".

Bara de taiere 140cm SF/SP (paioase - iarba).

Brazdar (set de aparatoare laterale pentru bara de taiere " strangatoare de fan ").

Permite lucrul in pante cu inclinare pana la 30 grade fiind dotata cu pompa de ulei

speciala, pompa de combustibil si rezervor inaltat.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Aplicatie pt.: **Zona Montana**

Putere motor (CP): **13**

Tip transmisie: **Baie de ulei**

Cutie de viteze: **6 v (3 inainte + 3 inapoi)**

Motor: **Honda GX 390 Montan**

Bara de taiere (cm): **140 SF Paioase cu Brazdar**

Tip motor: **Industrial 4 timpi , răcit cu aer - High Inclination**

Ambreiaj: **Conic sau cu discuri de frictiune**

Priza de forta: **Independenta la 973 rpm. Cu sistem de cuplare rapida**

Dispozitiv de siguranta: **Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii**

Ghidon: **Reglabil in inaltime cu dispozitiv de atenuare a vibratiilor**

Combustibil: **Benzina fara plumb .**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Roti motoare: **5x10 duble**

Greutate (Kg): **145**

Quick Fit: **Da**

DESCRIERE PRODUS

Motocosoare Bertolini Montana AGT B 139 Honda 13cp , bara taiere 140 cm

Motocosoare Bertolini Montana AGT B 139 Honda 13 cp , bara taiere 127 cm Permite lucrul in pante cu inclinare pana la 30 grade fiind dotata cu pompa de ulei speciala, pompa de combustibil si rezervor inaltat. Motocosoarea AGT B139 ALPINE este special concepută pentru utilizare pe pante înclinate de până la 30° datorita motorului profesional HONDA GX390 HIGH INCLINATION și a dotărilor speciale ale motocosoarei:

- frână de parcare și ambreiaje pentru viraj independent e pe cele două roți ce funcționează combinat.
- roți duble cu dimensiuni mari pentru aderență sportivă;
- pompă de benzină pentru alimentarea optimă cu combustibil;
- sistem de lubrifiere al motorului imbunătățit;
- carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la scurgerea combustibilului pe pante înclinate.

Ambreiaj:multi disc cu control manual

Cutie de viteze:in baie de ulei, 6 viteze (3inainte + 3 inapoi)

Viteze (km/h)1°: 1,20 -2°: 2,57-3°: 4,171°R: 1,27 -2°R: 2,66 -3°R: 4,41

Dispozitiv de siguranță:oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii;

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată

Ambreiaj pentru virare: independent pe fiecare roată

Priză de putere: independentă, cu sistem de cuplare rapidă

Ghidon: reglabil în înălțime cu dispozitiv antivibrații

Roți: pneumatice duble, 5.00x10"

Transmisie bară tăiere: profesională, în baie de ulei
Bară de tăiere: 140 cm, SF sau SP

Masă: 136,0 kg