

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motosapa AGT 13000 Premium Motor Honda GX340 11 Cp pe benzina cu ghidon reglabil , roti pneumatice si plug bilonat

Cod catalog: AGT13000GX340/Premium/Honda/AGT

Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : **6,973 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **6,150 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Set roti cauciucate 560 mm .

Accesoriu de deschis rigole .

Sistem de reglare a adancimii de lucru .

Freze pamant 90 cm .

Discuri laterale de protectie .

Masina se livreaza fara ulei de transmisie (necesar 2,4 l ulei T 90) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **11**

Transmisie: **ambreiaj în baie de ulei si cutie de viteze din fonta cu roti dintate**

Motor: **Honda GX**

Tip motor: **GX340**

Capacitate baie de ulei (l): **1**

Ulei transmisie (ml): **2,4 l T90**

Filtru de aer: **in baie de ulei**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Cutie de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**

Latime de lucru reglabila (cm): **90-120**

Ghidon: **Reglabil in inaltime si in lateral**

Latime max. de lucru (cm): **120**

Adancime de lucru (cm): **28.5**

Numar cutite: **32 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm**

Greutate (Kg): **130**

DESCRIERE PRODUS

Motosapa AGT 13000 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorul HONDA GX390 o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare profesională. Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru.

DATE TEHNICE

Motor: HONDA GX340 Tip: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV

Putere max. motor: 11 CP

Cilindree: 340cm³ Alezaj x cursă: 77 x 58 mm

Compresie: 8,5 : 1

Combustibil: benzină fără plumb

Capacitate rezervor: 6.1 l

Filtru de aer: în baie de ulei

Bobină aprindere: digitala, cu avans variabil

Pornire: demaror mecanic

Consum: 3 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)

Cutia de viteze: 3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)

Transmisie: ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate

Ghidonul: reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă

Diametru freză: 350 mm Lățime de lucru: reglabilă 90 - 120 cm

Adâncime de lucru: 285 mm

Număr cuțite: 32 Tip cuțite: elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm

Masă netă: 130 kg