

Motocultor AGT 13000 Premium Motor Honda GX340 11.Cp pe benzina cu ghidon reglabil , roti pneumatice si plug bilonat

Cod catalog: AGT13000GX340/motocultor/PremiumHonda/AGT

Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : **6,973 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **6,150 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Set roti cauciucate 560 mm .
- Accesoriu de deschis rigole .
- Sistem de reglare a adancimii de lucru .
- Freze pamant 90 cm .
- Discuri laterale de protectie .

Masina se livreaza fara ulei de transmisie (necesar 2,4 l ulei T 90) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **11**

Tip motor: **GX340**

Motor: **Honda GX**

Cutie de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**

Ambreiaj: **ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate**

Capacitate rezervor (l): **6.1**

Priza de forta: **Nu**

Capacitate cilindrica (cmc): **389**

Dispozitiv de siguranta: **Da**

Viteza de lucru (m/s): **2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 inapoi 3.5 km/h**

Ghidon: **reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Adancime de lucru (cm): **28.5**

Latime de lucru (cm): **120**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Roti motoare: **560 mm**

Greutate (Kg): **130**

DESCRIERE PRODUS

Motosapa AGT 13000 PREMIUM

- Este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini.
- Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorul HONDA GX340 o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare profesională.
- Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru.

DATE TEHNICE

- **Motor:** HONDA GX340 Tip: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV
- **Putere max. motor:** 11 CP
- **Cilindree:** 389cm³ Alezaj x cursă: 77 x 58 mm

- **Compresie:** 8,5 : 1
- **Combustibil:** benzină fără plumb
- **Capacitate rezervor:** 6.1 l
- **Filtru de aer:** în baie de ulei
- **Bobină aprindere:** digitala, cu avans variabil
- **Pornire:** demaror mecanic
- **Consum:** 3.5 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
- **Cutie de viteze:** 3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
- **Transmisie:** ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
- **Ghidonul:** reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
- **Diametru freză:** 350 mm Lățime de lucru: reglabilă 90 - 120 cm
- **Adâncime de lucru:** 285 mm
- **Număr cuțite:** 32 Tip cuțite: elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
- **Masă netă:** 130 kg