

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil: 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motocultor AGT2D cu motor Honda in 4 timpi GX270, diferential blocabil , priza de putere , putere 9 Cp,cod PFAGT2DGX270

Cod catalog: PFAGT2DGX270

Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : 13,310 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): 9
Tip motor: **GX270**
Motor: **Honda GX**
Cutia de viteze: **in baie de ulei, 4 viteze**
Ambreiaj: **Conic cu control inversat**
Priza de forta: **independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm**
Capacitate rezervor (l): 5.3
Capacitate cilindrica (cmc): 270
Dispozitiv de siguranta: **Da**
Ghidon: **Reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Roti motoare: **5-10"**
Greutate (Kg): 113

DESCRIERE PRODUS

Motocultor AGT2D

- MOTOR HONDA
- Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
- Model: GX 270 Filtru de aer: in baie de ulei
- Capacitate cilindrica: 270 cm³
- Putere maxima: 9,0 HP
- Combustibil: Benzina fara plumb
- Capacitate rezervor: 5,3 l
- Pornire: cu demaror mecanic
- Consum: 2,4 l/h la 6.8 CP la 3600 rpm

MOTOCULTOR:

- Ambreiaj: conic cu control inversat
- Cutie de viteze: in baie de ulei, 4 viteze (2 inainte + 2 inapoi)
- Viteze 1°: 1,1 km/h - 2°: 2,6 km/h 1°R: 1,1 km/h - 2°R: 2,6 km/h
- Freza: 58 cm, 16 cutite, reglabila la 37-47 cm, (optional kit extensii freza la 68 cm), cu sistem de control a adâncimii de lucru
- Dispozitive de siguranta: - maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); - decuplarea automata a frezei in cazul cuplarii marsarierului
- Priza de putere: independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm
- Diferential: cu dispozitiv de blocare și manetă de control
- Ghidonul: reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180°, sistem antivibrații
- Roti motoare: Pneumatice 5.00" - 10", ecartament reglabil
- Greutate: 113 kg