

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motopompa substante chimice Honda WMP 20 X1 , motor 5.5 Cp , debit 833 l/min

Cod catalog: **wmp20x1/E1T/honda**

Producator: **Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : **4,921 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Diametru conectare (inch) : **2**

Motor: **Honda**

Putere motor (CP) : **5.5**

Tip motor: **GX 160**

Capacitate cilindrica (cmc) : **163**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Debit maxim motopompa (l/min) : **833**

Diametru maxim particule solide (mm) : **5**

Inaltime maxima aspiratie (m) : **32**

Autoamorsare: **Da**

Capacitate baie de ulei (l) : **0.6**

Dimensiuni (mm) : **520x400x450**

Greutate (Kg) : **25.5**

DESCRIERE PRODUS

Motopompa substante chimice Honda WMP 20 X .

Motopompa substante chimice si fluide corozive Honda WMP 20 X1

Caracteristici:

- motopompa rezistenta la coroziune pentru numeroase produse chimice si lichide cu PH variabil (intre 4 si 9) - independenta energetica
- rezistenta la coroziune pentru numeroase produse chimice si lichide cu PH variabil (intre 4 si 9)
- clapeta de reținere, pe aspiratie, in corpul pompei, in vederea autoamorsării la punerea în funcțiune
- rotor semideschis, cu posibilitatea compensării uzurii, montat direct pe arbore
- ieșirea arborelui din corpul pompei este prevăzută cu etanșare mecanica, frontala, cărbune-ceramica cu durabilitate îndelungată
- pornire manuala, ușoară - consum redus de benzină
- construcție prevăzută cu cadru pentru protecție si transport
- material corp-pompă: poliester armat cu fibră de sticlă, ceea ce ii conferă o rezistență la coroziune și acizi
- lichidul pompat poate avea o temperatura cuprinsa intre -7 si 540 grade C.
- Datorită structurii sale puternice, aceasta Motopompa Honda WMP20X1 poate fi folosita in mai multe aplicatii.
- În special, Motopompa Honda WMP20X1 este conceputa pentru a pompa urmatoarele tipuri de apa:
- apa sarata (pescuit , agricultura , curatare si barci de reparatii)
- produse chimice pentru agricultura (fertilizanti , erbicide , insecticide)
- produse chimice pentru industrie (suspensie , produse de spumă - foc - si substansa chimica în aciditatea mediu - Ph 4-9)

Avantaje:

- Fiabilitate crescuta
- Pornire usoara la rece
- Consum redus de combustibil
- Autonomie crescuta cu o singura pornire.

Nu este potrivita pentru Hidrocarburi (Ulei , Benzina , Motorina etc .)