

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 5580 GX Motosapa premium cu motor Honda GX 160 5.5 Cp cu plug de bilonat , roti pneumatice si ulei Honda

Cod catalog: AGT5580GX160/cu accesorii

Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : **3,784 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **3,399 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Plug de bilonat.

Roti pneumatice 4.00-8 .

Roata pentru transport fata,discuri laterale de protectie ,suport prindere accesorii , freze rotative si un flacon de ulei Honda.

Masina se livreaza fara ulei de transmisie (necesar 1 l ulei T 90) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **5.5**

Transmisie: **Lant in baie de ulei si curea**

Motor: **Honda GX**

Tip motor: **GX 160**

Capacitate baie de ulei (l): **0.6 (10W30)**

Ulei transmisie (ml): **1 l T90**

Filtru de aer: **in baie de ulei**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Cutia de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**

Latime de lucru reglabila (cm): **50-80**

Ghidon: **Reglabil in inaltime**

Latime max. de lucru (cm): **80**

Adancime de lucru (cm): **27**

Numar cutite: **24 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm**

Greutate (Kg): **73**

DESCRIERE PRODUS

AGT 5580 HD GX 160 este un model de motosapa dotat cu un motor profesional HONDA OHV de 5.5 cp .

- Acest tip de motosapatoare AGT 5580 HD GX 160 este echipat cu dispozitiv de siguranta. Motosapa AGT 5580 HD este dotata cu un motor industrial cu un cilindru din fonta pentru o mai lunga durata de viata.
- Oprirea automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii.
- Modelul AGT 5580 H garanteaza posibilitatea utilizarii multifunctionala in domeniul gradina si padure.
- Maneta cu dubla actionare respecta ultimele cerinte ale standardului European EN-709 cu privire la siguranta utilizatorului.
- Actionarea manetei se poate realiza doar dupa deblocarea sigurantei, preintampinandu-se astfel actionarea involuntara a acesteia.