

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

AGT 5580 GX Motosapa Premium cu motor Honda GX 200 , motor 6.5 Cp , latime de lucru 80 cm, transmisie pe lant,

Cod catalog: **AGT5580GX200HD**

Producator: **Agt - Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : 3,868 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Roata pentru transport fata,discuri laterale de protectie , freze rotative .

Masina se livreaza fara ulei de transmisie (necesar 1 l ulei T 90) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **6.5**

Transmisie: **Lant**

Motor: **Honda GX**

Tip motor: **GX200**

Capacitate baie de ulei (l): **0.6**

Ulei transmisie (ml): **1 l T90**

Filtru de aer: **in baie de ulei**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Cutie de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**

Latime de lucru reglabila (cm): **50-80**

Ghidon: **Reglabil in inaltime**

Latime max. de lucru (cm): **80**

Adancime de lucru (cm): **27**

Numar cutite: **24 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm**

Greutate (Kg): **73**

DESCRIERE PRODUS

- Motosapa cu motor Honda AGT 5580 HD GX 200
- AGT 5580 HD GX 200 este un model de motosapa dotat cu un motor HONDA OHV de 6.5 cp .Acest tip de motosapatoare
- Motosapa AGT 5580 GX 200 este dotata cu un motor industrial cu un cilindru din fonta pentru o mai lunga durata de viata. Oprirea automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii.
- Modelul AGT 5580 GX 200 garanteaza posibilitatea utilizarii multifunctionala in domeniul gradina si padure.
- Maneta cu dubla actionare respecta ultimele cerinte ale standardului European EN-709 cu privire la siguranta utilizatorului. Actionarea manetei se poate realiza doar dupa deblocarea sigurantei, preintampinandu-se astfel actionarea involuntara a acesteia .

AMBREIAJ MOTOSAPA :

- Ambreiaj cu cablu si rola intinzator + 2 curele dintate cu racire.
- Un sistem de ambreiaj foarte flexibil si fiabil.
- In cazul in care freza este supusa la rezistente foarte mari (pamant foarte dur, radacini, pietre,lemne, diferite obstacole) sistemul de ambreiaj cu curele atenuaza considerabil socurile suferite de motor sau de cutia de viteze.
- In acest fel fiabilitatea motoculturilor creste considerabil. Fuliile sunt construite din metal rezistent termic, iar curelele sunt prevazute cu canturi pentru racire.

TRANSMISIE MOTOSAPA :

- Sistem transmisie : cutie de viteze cu pinioane + transmisie finala pe lant
- Viteze : 2 inainte / 1 inapoi
- Turatie ax transmisie - - treapta 1: 82 rpm - treapta 2 : 113 rpm - mers inapoi :61 rpm
- Carcasa transmisie - din duraluminiu cu protectie metalica in partea de jos
- Capacitate ulei transmisie : 1,1 L
- GHIDON: Ghidon - reglabil sus/ jos in 3 pozitii Comenzi - maneta ambreiajului pe cornul stang si butonul de oprire electrica pe dreapta .

FREZA DE LUCRU :

- Latime de lucru : reglabila 80 cm .
- Freza se segmenteaza in doua bucati, iar pe lateral se afla discurile de protectie plante.
- La cerere se poate mari latimea de lucru pana la 100 cm.
- Adancime de lucru : reglabila 15 cm - 30 cm.

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- Reglajul se realizeaza cu ajutorul cuiului spate (dispozitiv ce va ajuta in acelasi timp sa controlati utilajul in deplina siguranta) Profil freza - hexagonal
 - Cutite freze - elicoidale, tratate termic, cu autoascutire .