

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Motosapa Profesionala AGT 6500 GX cu motor Honda GX160 ,cu freze de pamant 80 cm , plug de bilonat , roti pneumatice si ulei Honda

Cod catalog: AGT6500Gx160/cuaccesorii

Producator: Agt - Honda

INFORMATII GENERALE

Pret : **3,862 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **3,237 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare: Plug de bilonat . Roti pneumatice 4.00-8 .Roata pentru transport fata,discuri laterale de protectie , suport prindere accesorii , freze rotative .
Masina se livreaza fara ulei de transmisie (necesar 1 l ulei T 90) .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): **5.5**
Transmisie: **Lant in baie de ulei si curea**
Motor: **Honda GX**
Tip motor: **GX 160**
Capacitate baie de ulei (l): **0.6 (10W30)**
Ulei transmisie (ml): **1.2 l T90**
Filtru de aer: **in baie de ulei**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Cutia de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**
Latime de lucru reglabila (cm): **50-80**
Ghidon: **Reglabil in inaltime si in lateral**
Latime max. de lucru (cm): **80**
Adancime de lucru (cm): **30**
Numar cutite: **24 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm**
Greutate (Kg): **73**

DESCRIERE PRODUS

Motosapa Profesionala AGT 6500 GX PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) și motorul HONDA GP200 o fac alegerea ideală pentru o utilizare intensivă. Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare. Avantaje: • Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului. • Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare. • Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului • Freze cu diametru de 350 mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt. • Sistem de transport al frezelor. • Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.