

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## MPM 8/270 I-EL-H Generator sudura TIG 270 A Genset, motor Honda ,alternator tip asincron cu comandă proprie auto-protejat

Cod catalog: **MPM 8/270 I-EL-H**

Producator: **GenSet**

## INFORMATII GENERALE

Pret : **32,529 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**  
Curent max de sudura ( A ): **270**  
Diam max. electrod ( mm ): **6**  
Motor: **HONDA OHV**  
Volum rezervor ( l ): **37.5**  
Putere maxima 230 V ( kVA ): **6**  
Putere maxima 380 V ( kVA ): **8**  
Putere motor ( CP ): **20**  
Tip motor: **GX 620**  
Capacitate cilindrica ( cmc ): **614**  
Combustibil: **Benzina fara plumb**  
Consum combustibil ( g/kW h ): **4.8 l/h la 75 % incarcare**  
Turatie grup ( rpm ): **3000**  
Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**  
Alternator: **Gen Set**  
Tip alternator: **asincron. cu comandă proprie. auto-protejat**  
Factor de putere: **0.8 / 1**  
Frecventa ( Hz ): **50**  
Nivel de zgomot ( dbA ): **74 la 7 m**  
Numar de prize: **1 x 16 A 400 V / 1x32A 230 V**  
Dimensiuni ( mm ): **1080x530x710**  
Greutate ( Kg ): **250**

## DESCRIERE PRODUS

Metodă: electrod / TIG + sistemul de protecție DAS, (dispozitiv de oprire automată a motorului cu leduri) se activează în caz de : baterie descărcată; nivel scăzut carburant; presiune ulei lipsă; motor supraîncălzit + punere / trecere automată în ralenti + indicator nivel carburant + baterie 12 V cu pornire electrică inclusă + contor ore + voltmetru + 1 priză trifazică CEE 16 A, 400V - 50 Hz + 1 priză monofazică CEE 32A, 230V - 50 Hz protejate de disjunctoare termice + întrerupător diferențial de siguranță + priză de comandă la distanță + penetrare arc reglabil (Arc Force Control) cu selector electrod bazic / celulozic + inel de ridicare central

- **Opțiuni contracost Gen Set** :(montate în fabrică) : + sudură TIG LIFT ARC + CC/CV sudură MIG + amortizor parascănteii + versiuni cu tensiuni diferite. Accesorii la cerere : + Kit Transport compus din 2 roți +manere + comandă la distanță cu cablu 20 m + modul de punere în paralel cu voltmetru și ampermetru + kit cabluri de sudură Ø 35 mm<sup>2</sup> (5+3 m) cu accesorii + modul inversor polaritate + tambur pentru sudură cu fir continuu (MIG)
- **Sudură CC**: + factor de utilizare 35% : 270 A - 31 V + factor de utilizare 60% : 250 A - 30 V + reglare electronică : 30 A + 400 A + tensiune amorsare : 70 V + Ø diametru maxim: 6 mm
- **Alternator CA 50 Hz**: + tip Gen Set asincron, cu comandă proprie, auto-protejat + sursă aux. trifazică : 8 kVA - 400V + sursă aux. monofazică : 6 kVA - 230V + factor de putere : 0.8