

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

MS 7500 CF Media Line Motosapa ,motor 7 cp,Pachet BASIC,plug de bilonat,roti pneumatice ,reglarea adancimii de lucru

Cod catalog: MS7500CFBAS/BASIC

Producator: Media Line

INFORMATII GENERALE

Pret : 3,256 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Roata frontala de transport
- Plug de bilonat
- Roti pneumatice 4.00 - 8
- Freze de sapat
- Discuri laterale de protectie pentru freze
- Suport prindere a accesoriilor
- Roti metalice
- Plug simplu

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): 7

Transmisie: ambreiaj în baie de ulei si cutie de viteze din fonta cu roti dintate

Motor: Media Line

Tip motor: 4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal

Filtru de aer: în baie de ulei

Combustibil: Benzina fara plumb

Cutie de viteze: 3 viteze (2 înainte:4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)

Latime de lucru reglabila (cm): 50-80

Ghidon: Reglabil în inaltime si în lateral

Latime max. de lucru (cm): 80

Adancime de lucru (cm): 28.5

Numar cutite: 24 elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm

Greutate (Kg): 79

DESCRIERE PRODUS

- Motosapa MS 7500 CF este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări deprelucrare a solului în gospodării și grădini.
- Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, roți dintate și cutie de viteze din fontă o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare intensivă.
- Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.
- Avantaje: Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate