

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/** 0720.006.826 / 0724.055.680

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## MS100-2 Placa compactoare Masalta cu motor in 4 timpi, 19,8 kN forta centrifuga , 7000 v/min, 84 Kg , dimensiune talpa 460x610 , benzina

Cod catalog: **1155001002**

Producator: **Masalta**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 3,533 RON** (TVA INCLUS)

**Pret PROMO: 2,889 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: **Loncin G200F**

Greutate ( Kg ): **84**

Fora de impact ( kN ): **19.8**

Frecventa vibratii ( Hz ): **7000**

Dimensiuni placa ( mm ): **460x610**

Tip motor: **4 timpi**

Sistem de pornire motor: **Demaror cu sfoara**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **196**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

## DESCRIERE PRODUS

MS100-2 Placa compactoare Masalta cu motor in 4 timpi

- Placa compactoare recomandata pentru compactarea solurilor nisipoase, a solurilor granulate si a pietrisului.
- **Nu este recomandata pentru asfalt**, placa are margini drepte si poate lasa urme.
- **Nu este recomandata pentru dale**, acest model nu permite montarea unui covor de protectie de cauciuc.

### Avantaje

- Placa necarcasata ce permite cu usurinta curatarea si intretinerea utilajului
- Maner rabatabil pentru a usura transportul si depozitarea
- Cureaua de transmisie este protejata pentru a preveni intrarea prafului si a nisipului
- Amortizoarele heavy-duty impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor
- Control acceleratie
- Cadru de protectie

### Date tehnice:

Adancime compactare: 30 cm

Eficienta: 770 m<sup>2</sup>/h

Dimensiune talpa: 460 x 610 mm

Fora centrifuga: 19.8 kN

Frecventa: 7000 v/min

Viteza deplasare: 45 cm/s

Putere: 4.0 kW

Motor: Loncin G200F

Tip motor: 4-timpi, 1 cilindru, racire cu aer

Capacitate cilindrica: 196 cm<sup>3</sup>

## Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

# TeHnoCenter

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

---

Tip combustibil: benzina

Sistem pornire: la sfoara

Greutate: 84 kg

Nivel de zgomot garantat: 108 Db(a)

Dimensiuni: 1100 x 460 x 660 mm