

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

MS90-2 Placa compactoare Masalta cu motor Loncin ,13 kN , pornire la sfoara , dimensiune talpa 530 x 500 mm, 6,5 Cp

Cod catalog: **1155000902**

Producator: **Masalta**

INFORMATII GENERALE

Pret : **3,883 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 3,177 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: **Loncin G200F**

Greutate (Kg): **83**

Putere motor (CP): **6,5**

Adancime de compactare (cm): **30**

Fora de impact (kN): **13**

Frecventa vibratii (Hz): **5500**

Dimensiuni placa (mm): **530x500**

Tip motor: **4 timpi**

Sistem de pornire motor: **Demaror cu sfoara**

Capacitate cilindrica (cmc): **196**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

DESCRIERE PRODUS

- Ideala pentru compactarea tuturor tipurilor de sol si pavaje (cu protectia de cauciuc disponibila ca accesoriu).
- Placa poate compacta chiar si asfalt, gratie rezervorului pentru apa, usor de demontat, iar marginile rotunjite ale placii nu imprima urme pe aceste suprafete.

Avantaje

- Placa deschisa ce permite cu usurinta curatarea si intretinerea utilajului
- Maner rabatabil pentru a usura transportul si depozitarea
- Placa cu margini rotunjite ce permite lucrul in locurile greu accesibile
- Cureaua de transmisie este protejata pentru a preveni intrarea prafului si a nisipului
- Amortizoarele heavy-duty impiedica transmiterea vibratiilor la maner si motor
- Control acceleratie
- Cadru de protectie
- Kit de roti pentru transport

Accesorii optional:

- Placa din cauciuc pentru compactare pavele (se achizitioneaza separat)

Date tehnice

- Frecventa: 5500 vpm
- Forta centrifuga: 13 kN
- Adancime compactare: 300 mm
- Eficienta: 660 mp/h
- Dimensiune talpa: 530 x 500 mm
- Greutate de lucru: 83 kg
- Viteza deplasare: 40 cm/s
- Model motor: Loncin G200F
- Tip motor: 4-timpi / 1 cilindru / racire cu aer
- Putere: 4.8 kW (6.5 CP)
- Combustibil: benzina
- Sistem pornire: la sfoara
- Dimensiuni: 1100 x 830 x 500 mm