

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Pachet AGT 3501 HSB SE GX 200 Generator curent electric 3.000 W + polizor Metabo W2200-230 + polizor Metabo W 750-125

Cod catalog: **PFAGT3501HGP/606437000w75**

Producator: **Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : 3,969 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Senzor in baia de [ulei](#) .
 - Protectie termica pe alternator .
 - 2 prize monofazate de 16 A.
 - Cadru metalic robust .
- Varianta constructiva : SR-2GS-OSP-TP-RS

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE PRODUS

AGT 3501 HSB SE Generator curent electric 3.000 W cu motor Honda .

- Este un generator de curent produs de catre AGT cu destinatie pentru uz profesional in santiere sau aplicatii intense .
- Motorul Honda GX 200 ce echepeaza generatorul de curent AGT 3501 HSB SE este cel mai bun tip de motor propus de Honda pentru folosirea in cele mai grele aplicatii .
- Generatorul de curent AGT 3501 HSB SE este un grup electrogen comple protejat , avand in dotarea standard senzor lipsa ulei si protectie termica pe alternator .
- Alternatorul de productie Italiana este un model profesional sincron , monofazat fara perii colectoare .
- Foarte usor de intretinut , schimbul de ulei se face la 100 ore de functionare .
- Baia de ulei a generatorului AGT 3501 HSB SE are o capacitate de 0.6 l si se recomanda folosirea unel ulei Honda 10 W 30 .
- Acest model de generator electric nu este recomandat pentru utilizarea cu aparate de sudura .

W2200-230 Polizor unghiular Metabo, 2200W, 6600 RPM, 230MM

Motor cu 4 poli puternic si durabil. Intrerupator de siguranta Metabo: blocare sigura impotriva pornirii accidentale. Maner suplimentar reglabil in functie de aplicatie: stanga, dreapta sau in sus. Carcasa angrenajului din aluminiu turnat sub presiune. Perii de carbune auto-stop pentru protectia motorului. Schimbarea usoara a periiilor datorita capacul special din carcasa. Motor robust. Protectie suprasarcina: protejeaza motorul de la supraincalzire Protectie repornire: previne pornirea accidentala dupa intreruperea alimentarii cu energie Manerul lateral poate fi montat in 3 pozitii. Perii de carbon cu auto-stop pentru a proteja motorul. Diametru disc: 230 mm Putere de intrare nominala: 2200 W Putere de iesire: 1500 W Turatie nominala la mersul in gol: 6600 rot/min Filet Ax: M 14 Lungime cablu: 4 m Nivel vibratii: 7 m/s² Nivel zgomot (LwA): 105 dB(A) Greutate (fara cablu): 5.8 Kg

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Polizor unghiular Metabo W 750-125 .Motor robust Perii de carbon cu auto-stop pentru a proteja motorul. Protectie suprasarcina: protejeaza motorul de la supraincalzire
Protectie repornire: previne pornirea accidentala dupa intreruperea alimentarii cu energie. Diametru disc: 125 mm Putere de intrare nominala: 750 W Putere de iesire: 450 W
Turatie nominala la mersul in gol: 11000 rot/min Turatie nominala: 7000 rot/min Cuplu: 1.7 Nm Filet Ax: M 14 Lungime cablu: 2.5 m Nivel vibratii: 10 m/s² Nivel zgomot (LWA):
99 dB(A) Greutate (fara cablu): 1.8 Kg