

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

PB60 Motopompa Progarden 6"/150mm, benzina, apa curata, pornire la sfoara

Cod catalog: **1158010060/PB60**

Producator: **Progarden**

INFORMATII GENERALE

Pret : **4,029 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: **Progarden**

Diametru pompa (toli): **6**

Tip motor: **4 timpi/OHV/racire cu aer**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Volum rezervor (l): **5.2**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Debit maxim (l/min): **1580**

Inaltime maxima aspiratie (m): **4**

Inaltime refulare max. (m): **12**

Capacitate baie de ulei (l): **5.2**

Dimensiuni (mm): **755x550x695mm**

Greutate (Kg): **79**

DESCRIERE PRODUS

Descriere: Motopompa de inalta presiune ProGarden PB20H este ideala pentru alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei curate prin conducte pe distante lungi, umplerea rapida a rezervoarelor; irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii prin canale sau instalatii sub presiune cu aspersoare. Date tehnice: Diametru conectare admisie / refulare: 50 mm / 2 in Debit nominal: 25 m³/h Inaltime maxima de refulare: 58 m Adancime maxima de aspiratie: 5 m Timp de autoamorsare: 60 s/4m Turatie nominala: 3600 rpm Greutate neta / bruta: 27 / 29 kg Dimensiuni: 517x415x452 mm Motor: UP 170, motor benzina, 4-timpi, OHV, racire cu aer Putere nominala: 4.1 kW / 7 CP Sistem de pornire: la sfoara Alezaj x Cursa: 70x54 mm Capacitate cilindrica: 208 cm³ Consum combustibil: 374 g/kWh Bujie: F6TC Capacitate rezervor combustibil: 3.6 L Tip ulei: SAE 10W-30, 15W-40 Capacitate baie de ulei: 0.6 L Nivel de zgomot (LwA): 106 dB(A)