

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

PCB 90 Placa compactoare Stager cu motor Loncin,rezervor apa , pad vulkolan ,6,5 Cp, greutate 85 Kg,pornire la sfoara , cod 5160029155

Cod catalog: 5160029155

Producator: Stager

INFORMATII GENERALE

Pret : 3,875 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: **Loncin G200F**

Greutate (Kg): **85**

Putere motor (CP): **6,5**

Viteza de inaintare (m/min): **1.44 km/h**

Adancime de compactare (cm): **30**

Fora de impact (kN): **13**

Dimensiuni placa (mm): **865 x 480 x 540**

Tip motor: **4-timpi, monocilindru, racire cu aer**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Capacitate rezervor (l): **3.6**

DESCRIERE PRODUS

- Placa compactoare Stager model PCB90 este un utilaj de mica mecanizare, profesional, recomandat pentru compactarea aproape oricarui tip de teren sau material (pamant, nisip, pietris, asflat, etc.) inclusiv a pavelor datorita covorasului din cauciuc (silicon) aflat in setul de livrare.
- Este recomandata a fi utilizata in regim profesional atat de catre firmele mari de constructii cat si de catre societati mici si medii sau lucratori privati.
- Placa compactoare PCB90 se foloseste in special in locurile inguste sau greu accesibile datorita dimensiunilor relativ mici si marginilor curbate.
- Este recomandata pentru plombarea gropilor din asfalt montarea pavelor pe domenii private, alei, zone pietonale, strazi etc.

Avantaje:

- Ghidonul este pliabil pentru a reduce dimensiunile echipamentului si a economisi spatiul necesar depozitarii; de asemenea este dotat cu burete din spuma cauciucata care maresc siguranta in exploatare asigurand o prindere ferma (nu riscati sa pierdeti controlul echipamentului chiar daca purtati manusi de protectie).
- Dispune de control al acceleratiei.
- Motor Loncin pe benzina puternic, fiabil cu consum mic de carburant si emisii reduse.
- Toba de esapament este protejata cu un grilaj pentru a evita atingerea accidentala.
- Capac de protectie a curelei de transmisie astfel incat se previne patrunderea prafului, nisipului, pietrisului.
- Kit de roti pliabile pentru transport, pe distante scurte, care faciliteaza deplasarea echipamentului fara a fi nevoie ridicarea, impingerea sau tractarea acestuia.
- Accesul la filtrul de aer se face usor prin simpla desurubare a unei piulite fluture, nu necesita chei speciale, astfel intretinerea sau curatarea filtrului se fac foarte usor.
- Furtun flexibil pentru drenaj ulei motor astfel incat golirea uleiului, in cazul reviziilor periodice, se face cu usurinta, fara a murdari echipamentul.

Date tehnice:

- Dimensiune placa: 540 x 420 mm
- Fora centrifuga: 13000 N
- Viteza de excitatie: 5500 vpm
- Adancime de compactare: 30 cm
- Viteza de deplasare: 1.44 km/h
- Model motor: Loncin G200F
- Tip motor: Motor benzina, 4-timpi, monocilindru, racire cu aer
- Capacitate cilindrica: 196 cmc Alezaj x Cursa: 68 x 54 mm
- Putere nominala: 4.1 kW (5.5 CP)
- Putere maxima: 4.8 Kw (6.5 CP)
- Turatie motor: 3600 rpm
- Greutate in lucru: 85 kg
- Sistem de pornire: la sfoara
- Capacitate rezervor combustibil: 3.6 L
- Tip combustibil: benzina fara plumb

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- Capacitate baie de ulei: 0.6 L
- Tip ulei: SAE 30 sau SAE 10W-40 (> 10°C); SAE 20 sau SAE 10W-30 (< 10°C)
- Nivel putere acustica garantat (LwA): 106 dB(A)
- Nivel vibratii: 15.6 m/s²
- Greutate (bruta/neta): 89.5 / 86 kg
- Dimensiuni produs: 1621 x 420 x 900 mm (cu rotile pliate)
- Dimensiuni ambalaj: 865x480x540 mm

Set livrare:

- placa compactoare,
- rezervor de apa prevazut cu robinet,
- kit de roti si covor din silicon.

***Placa compactoare se livreaza fara ulei si benzina din considerente privind siguranta pe durata transportului/livrarii catre dumneavoastra.**