

DP 100G Pentax Pompa submersibila de drenaj ,inaltime de refulare 13.3m,debit max.250 l/min,putere motor 1050W

Cod catalog: **DP100G/Pentax**

Producator: **Pentax**

INFORMATII GENERALE

Pret : **1,119 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Dotare standard:

- protecție termică
- cablu H07 RNF - 10 m
- plutitor

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Potrivita pentru: **apa curata**

Debit maxim (l/min) : **250**

Inaltime refulare max. (m) : **13.3**

Plaja inaltime de refulare(m): **0-25**

Plaja debit(l/min): **0-500**

Diametru de refulare (inch) : **1.1/4**

Adancime maxima de imersie (m) : **5**

Putere motor (W) : **1.050**

Tensiune de alimentare (V) : **230**

Frecventa (Hz) : **50**

Lungime cablu de alimentare (m) : **10**

Protectie pompa / plutitor: **Da**

Carcasa pompa: **Polypropylena**

DESCRIERE PRODUS

Pompa submersibila de drenaj Pentax DP 100G

- Temperatura maximă a apei: 40 grd
- Corp pompă: polipropilena
- Rotor pompă: Noryl®
- Etansare mecanica: dublă
- Motor: 2 poli, cu inductie
- Arbore motor: otel inox AISI 416
- Clasă de izolație: F
- Clasă de protecție: IP68

Dotare standard:

- protecție termică
- cablu H07 RNF - 10 m
- plutitor