

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**PRO 15 KW P Aeroterma electrica Intensiv ,volum de aer circulat 1520 m3/h, alimentare 400 V, putere 15 kW, 3 trepte , cod 53256**

Cod catalog: **53256**

Producator: **Intensiv**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 1,499 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare ( V ): **400**

Pozitionare: **pe podea**

Debit de aer ( m3/h): **1520**

Put. calorica( kW): **15**

Dimensiuni ( mm ): **322x600x555**

Greutate ( Kg ): **17**

Put. maxima( kW): **15**

Forma: **Dreptunghiulara**

## DESCRIERE PRODUS

### Descriere :

- Aeroterma electrica Intensiv PRO 15 kW P, 400V cu un debit de aer 1520 metri cubi / ora, putere electrica 15kW si alimentare 400V.
- Tunul electric de caldura PRO 15 kW P Intensiv are selector de putere in trei trepte 5kW, 10kW, 15kW si functie de ventilatie suplimentara.
- Tunul electric de caldura PRO 15 kW P Intensiv este echipat standard cu sistem de protectie la supraincalzire.
- Distanța de suflare super departe de 4-5 metri poate ventila incalzirea mai rapid, Carcasa complet metalica cu rezistenta la temperaturi ridicate.
- Carcasa dubla cu suprafata exterioara rece, cu grosime maxima de 1.0 mm
- Tunul electric de caldura PRO 15 kW P Intensiv este recomandat pentru incaperi de pana la 120 m2.

### Caracteristici :

- Alimentare 380V, 3ph / 50Hz
- Capacitate 5 / 10 / 15 kW
- Volum aer circulat 1520 m3/h
- Protectie IPX4
- Dimensiuni 322x600x555 mm
- Greutate 17.9 kg