

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

PRO 3 kW PTC-D Aeroterma electrica Intensiv ,volum de aer circulat 322 m3/h, putere 3 kW, frecventa 50 Hz, alimentare 230 V

Cod catalog: **53205**

Producator: **Intensiv**

INFORMATII GENERALE

Pret : 276 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare (V): **230**

Pozitionare: **pe podea**

Debit de aer (m3/h): **322**

Dimensiuni (mm): **234x130x284**

Greutate (Kg): **1.47**

Put. maxima(kW): **3**

Forma: **Dreptunghiulara**

DESCRIERE PRODUS

PRO 3kW PTC-D

- Aeroterma electrica INTENSIV, 230V
- Costructie robusta
- Spatiu de incalzire recomandat: 72m3 Se poate folosi in casnic, depozite, ateliere.
- **In timpul functionarii nu se consuma oxigen din spatiu.**
- Incalzire treptata. Datorita elementului de incalzire din ceramica PTC care nu arde praful, nu se degaja niciun miros neplacut in timpul functionarii.
- Datorita elementului de incalzire din ceramica PTC, incalzirea incintei se face rapid.
- Elementul de incalzire PTC (Coeficient Pozitiv de Temperatura) este realizat dintr-un material ceramic special, pe baza de titanat de bariu, si are caracteristici de autolimitare a temperaturii.
- Aerotermele cu PTC sunt recomandate pentru o eficienta energetica mai buna, inmagazineaza caldura mai bine o perioada mai indelungata de timp, chiar si dupa oprirea alimentarii cu energie electrica.
- Incalzirea incintei se face rapid si nu se degaja mirosuri neplacute.
- Acest tip de aeroterma reprezinta solutia ideala pentru camere de locuit, birouri sau studiouri.

Locuri de utilizare:

- Containere de constructie
- Garaje
- Sere
- Standuri de piata
- Hale de depozitare si de lucru
- Hangare pentru barci Ateliere
- Constructia de vapoare si multe altele...

Caracteristici

- Greutate 1.47 kg
- Dimensiuni 234x130x284 mm
- Volum aer circulat 322 m3/h
- Alimentare 230 V/50 Hz
- Capacitate 6W / 2000W / 3000 W
- Comutator pozitia 1 OFF
- Comutator pozitia 2 6 W
- Comutator pozitia 3 2000 W
- Comutator pozitia 4 3000 W

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil: 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- Protectie IPX0
 - Curent maxim absorbit 12.5 -13.6 A