

PRO B5900B 200 CT5.5 5 ABAC Compresor aer cu ulei , debit 653 l/min , putere 4 kW

Cod catalog: **PRO B5900B 200 CT5.5 5/ABAC**

Producator: **ABAC**

INFORMATII GENERALE

Pret : 7,104 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Volum rezervor (l): **200**

Putere motor (kW): **4**

Debit aspirat (l/min): **653**

Debit furnizat max(l/min): **455**

Presiune maxima (bar): **11**

Tensiune de alimentare (V): **400**

Frecventa (Hz): **50**

Turatie grup (rpm): **1400**

Dimensiuni (mm): **1580x580x1150**

Greutate (Kg): **164**

Clasa: **Profesionala**

DESCRIERE PRODUS

PRO B5900B 200 CT5.5 5 ABAC Compresor aer cu ulei , debit 653 l/min , putere 4 kW

Compresoare cu piston din seria PRO. Solutii complete Plug & Play, pentru utilizare de durata. Aer comprimat mobil pentru aplicatii casnice, in ateliere sau in constructii. Cap compresor B 5900B Putere motor 5.5 CP / 4,0 kW Tensiune / frecventa 400 V (~3) / 50 Hz Volum rezervor 200 l Nr de cilindri / trepte de compresie 2 / 2 Debit aspirat 653 l / min Debit furnizat maxim 455 l / min Presiune maxima 11 bar Turatie grup 1400 rpm Dimensiuni 1580x580x1150 (mm) Masa 164 kg. Motor monofazat cu protectie termica si cu pornire automata. Echilibrare perfecta intre capul compresor si vasul de presiune . Posibilitatea de a verifica presiunea din interiorul rezervorului cu ajutorul manometrului din dotare . Cilindru din fonta va asigura randament maxim si un timp de folosire indelungat . Presostat cu supapa de descarcare a aerului cu inchidere intarziata care faciliteaza pornirea usoara a motorului . Toate modelele sunt dotate cu supapa de siguranta care intervine in momentul functionarii anormale a presostatului garantand astfel siguranta aparatului. Pentru schimbul de ulei se recomanda folosirea unui Ulei mineral de tip API CC/SC SAE40 , iar pentru sezonul rece se recomanda API CC/SC SAE 20.